AUFFAHRWAAGE

PCE-SD 1500



- **Stückzählfunktion**
- **Prozent % Vergleichswiegung**
- **Filter (Reaktionszeit) einstellbar**
- **Tierwägungsfunktion**
- **Ein Tarawert speicherbar**
- **Toleranzermittlung Gewicht min / ok / max**
- **mehrere Wiegungen Summieren**
- **Durchschnittliche Gewichtsermittlung**
- **Rezepturmischwiegung**
- **einstellbare bidirektionale RS-232 Schnittstelle**
- **Druckersprachen Line Mode und EPL2**

Die geeichte Auffahrwaage aus lackiertem Stah verfügt über einen Wägebereich von 10 ... 1500 kg. Sie ist in Innenräumen konzipiert und ideal für Anwendungen, bei denen keine Waage in den Boden eingelassen werden muss. Die Auffahrwaage kann einfach in der Halle aufgestellt werden. Mit den im Lieferumfang enthaltenen Fixierplatten werden Auffahrwaage und Auffahrrampe gesichert, das Bedien-Terminal an die Steckdose angeschlossen, und die Waage ist sofort für die Wiegung einsatzbereit. Eine Ersteichung der Auffahrwaage wird vor dem Versand durchgeführt, sodass sie selbst im eichpflichtigen Warenverkehr direkt genutzt werden kann.

Die Auffahrwaage besitzt eine geringe Bauhöhe von ca. 5 cm, wodurch ein leichtes Auffahren auch mit schweren Gütern möglich ist. Im Lieferumfang ist eine Auffahrrampe enthalten; eine zweite Auffahrrampe kann zusätzlich bestellt werden. Das Display der Auffahrwaage verfügt über eine Halterung, die eine Montage an der Wand oder auf dem Tisch ermöglicht; zusätzlich ist ein Stativ erhältlich. Die Funktionen der Auffahrwaage umfassen: Stückzählfunktion, Max-/Min.-Wiegung, Rezepturwiegung, Prozentwiegung, durchschnittliche Gewichtsermittlung, Summierfunktion, Taragewichtspeicher und eine einstellbare RS-232-Schnittstelle.

Spezifikation

Wägebereich	
Messbereich [Max]	1500 kg
Auflösung [d]	0,5 kg
Genauigkeit	0,5 kg
Eichwert [e]	0,5 kg

Allgemeine technische Daten	
Messfunktionen	MIN, MAX, Durchschnittswert
Messfunktionen (Zusatzinformation)	Stückzählfunktion, Tierwägungsfunktion, Rezepturmischwiegung, mehrere Wiegungen summieren, Prozent % Vergleichswiegung
Einheit(en)	kg, g, ct, oz, ozt, gr, dwt, lb, t
Display Typ	LED
Zifferngröße [BxH]	Höhe: 20 mm
Schnittstelle	bidirektionale RS232
Automatische Abschaltung	5 min
Mindestlast [Min]	10 kg
Tarierbereich	Über den vollen Wiegebereich
Kalibrierung	extern
Abmessungen	Display 190 x 140 x 65 mm Auffahrrampe: L 480 × H 58mm
Eichklasse [e]	M III
Einschwingzeit	< 4 s
Menüsprache	Englisch (US), Englisch (GB)
Schutzklasse (Gerät)	IP67, IP54
Spannungsversorgung	230 V AC | 50 Hz, 8 V A
Steckertyp	Schutzkontaktstecker
Akku/Batterie	1 x 3 V CR 2032 (Knopfzelle 3V) , Lithium-Ionen Batterie
Kapazität	220 mAh
Betriebsbedingungen	-10 ... 40 °C , 20 ... 90 (nicht kondensierend)% r. F.
Lagerbedingungen	-10 ... 40 °C , 0 ... 90 % r. F.
Abmessungen (L x B x H)	1500 x 1250 x 58 mm
Gewicht	350000 g