# AUFFAHRWAAGE

## PCE-SD 600



- **Stückzählfunktion**
- **Prozent % Vergleichswiegung**
- **Filter (Reaktionszeit) einstellbar**
- **Tierwägungsfunktion**
- **Ein Tarawert speicherbar**
- **Toleranzermittlung Gewicht min / ok / max**
- **mehrere Wiegungen Summieren**
- **Durchschnittliche Gewichtsermittlung**
- **Rezepturmischwiegung**
- **einstellbare bidirektionale RS-232 Schnittstelle**
- **Druckersprachen Line Mode und EPL2**

Die geeichte Auffahrwaage mit einem Wägebereich von 4 ... 600kg ist ideal, wenn Sie keine Waage in den Boden einlassen möchten. Einfach die Auffahrwaage in der Halle aufstellen, mit den im Lieferumfang enthaltenen Fixierplatten die Auffahrwaage und die Auffahrrampe fixieren, das Bedien-Terminal an die Steckdose anschließen und schon können Sie mit der Wiegung beginnen. Eine Ersteichung der Auffahrwaage wird von uns vor dem Versand durchgeführt, somit ist die Auffahrwaage selbst im eichpflichtigen Warenverkehr sofort einsetzbar.

Die Auffahrwaage hat eine geringe Bauhöhe von nur ca. 5 cm und ermöglicht ein leichtes Auffahren selbst mit schweren Gütern. Im Lieferumfang der Auffahrwaage ist eine Auffahrrampe, die zweite Auffahrrampe kann optional dazu bestellt werden. Das Display der Auffahrwaage hat eine Halterung die eine Montage an der Wand oder am Tisch ermöglicht, optional ist auch ein Stativ für die Auffahrwaage erhältlich. Die Funktionen der Auffahrwaage sind: Stückzählfunktion, eine max. min. Wiegung, Rezepturwiegung, Prozentwiegung, durchschnittliche Gewichtsermittlung, Summierfunktion, ein Taragewichtspeicher und einstellbare RS-232 Schnittstelle.

*Die Mindestlast, ist die Last, ab der die Eichbehörde die Genauigkeit prüft. Die eichfähige Durchfahrwaage zeigt auch kleinere Gewichte an, jedoch dürfen diese nicht im eichpflichtigen Verkehr verwendet werden.

## Spezifikation

| Wägebereich | |
|---|---|
| Messbereich [Max] | 600 kg |
| Auflösung [d] | 0,2 kg |
| Genauigkeit | 0,2 kg |
| Eichwert [e] | 0,2 kg |

| Allgemeine technische Daten | |
|---|---|
| Kabellänge | 4 m |
| Messfunktionen | Durchschnittswert, MIN, MAX |
| Einheit(en) | kg, g, lb, oz, ct, ozt, gr, dwt |
| Display Typ | LED |
| Zifferngröße [BxH] | Höhe: 18 mm |
| Schnittstelle | bidirektionale RS232 |
| Automatische Abschaltung | 5 min |
| Mindestlast [Min] | 4 kg |
| Tarierbereich | Über den vollen Wiegebereich |
| Kalibrierung | extern |
| Abmessungen | Display 190 x 140 x 65 mm<br>Auffahrrampe L 355 x H 48 mm |
| Eichklasse [e] | M III |
| Einschwingzeit | < 4 s |
| Menüsprache | Englisch (US), Englisch (GB) |
| Schutzklasse (Gerät) | IP67, IP40 |
| Spannungsversorgung | 230 V \| 50 Hz, 8 V A |
| Steckertyp | Schutzkontaktstecker |
| Akku/Batterie | 1 x 3 V Knopfzelle , Lithium-Ionen Batterie |
| Kapazität | 220 mAh |
| Betriebsbedingungen | -10 ... 40 °C , 20 ... 90 (nicht kondensierend)% r. F. |
| Lagerbedingungen | -10 ... 40 °C , 0 ... 90 % r. F. |
| Abmessungen ( L x B x H ) | 1000 x 860 x 48 mm |
| Gewicht | 160000 g |