

ERD218

Installationsrelais 16A 1S + 1Ö 24V

Installationsrelais 16A 1S + 1Ö 24V
Installationsrelais nach DIN EN 61095 (DIN VDE 0637-3) zur Impulssteuerung von Stromkreisen bis max. 16 A. Mit Kontaktstellungsanzeige durch Anzeigefenster, integriertes Beschriftungsfeld und geeignet zum nachträglichen Anbau von Zusatzeinrichtung.
Hinweis: Werden direkt mehrere Geräte eingebaut, ist neben jedem zweiten Gerät ein Distanzstück (1/2 PLE) einzubauen.
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : ERD218
gewähltes Fabrikat/Typ: '_____/_____'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Technische Merkmale

Kontaktart	1Ö+1S
Nennstrom	16 A
Anzahl Module	1
Frequenz	50
Stoßspannungsfestigkeit	4 kV
Isolationsspannung	250 V
Betriebstemperatur	-10…50 °C
Lager-/Transporttemperatur	-40…80 °C
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter	1 - 6mm²
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter	1 - 10mm²
Gerätelebensdauer mechanische Schaltspiele	100000
Gerätelebensdauer, elektrische Schaltspiele	30000
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom	2 W
Höhe installiertes Produkt	83 mm
Breite installiertes Produkt	17.85 mm
Tiefe installiertes Produkt	60 mm
Anzugsverbrauch	10.7 VA
Steuerspannung AC	24 V
Steuerspannung DC	0 V
Anzahl Schließerkontakte	1
Anzahl Öffnerkontakte	1