



FP93W2N

**Wandlerschrank, universN, 1400 x 800 x 205 mm, ohne Wechselplatte**

**Technische Merkmale**

|                                              |                                               |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Montageart                                   | Aufputz / Aufbau                              |
| Anschlussart                                 | mit Sammelschiene 5-polig                     |
| Ausstattung Klemme                           | Wandlerprüfklemme 10-polig                    |
| Anzahl Zählerplätze $\leq 63$ A              | 0                                             |
| Zähleraufnahme                               | 3-Punkt System                                |
| Anzahl 3-Punkt-Aufnahmen für SG/TRE          | 0                                             |
| Umgebungstemperatur                          | 0...20 °C                                     |
| Geeignet für Außengebrauch                   | Nein                                          |
| Höhe installiertes Produkt                   | 1400 mm                                       |
| Breite installiertes Produkt                 | 800 mm                                        |
| Tiefe installiertes Produkt                  | 205 mm                                        |
| IK Codierung der mechanischen Stoßfestigkeit | IK07                                          |
| RAL Farbe                                    | RAL 9010 - Reinweiß                           |
| Oberfläche                                   | pulverbeschichtet                             |
| Anzahl der Türen                             | 2                                             |
| Türschliessungstyp                           | Klappgriff mit Vorreiber und Stangenverschluß |
| Öffnungswinkel                               | 0 / 120 °                                     |
| Sammelschienenhöhe                           | 12 mm                                         |
| Sammelschienenendicke                        | 5 mm                                          |
| Oberfläche der Sammelschiene                 | Kupfer unbehandelt                            |
| Nennspannung                                 | 230/400 V                                     |
| Netzform                                     | TN-S                                          |
| Nennstrom                                    | 200 A                                         |
| Gesamtverlustleistung unter Nennstrom        | 82 W                                          |
| Schutzklasse                                 | Schutzklasse II                               |
| Schutzart                                    | IP44                                          |
| Isolationsspannung                           | 600 V                                         |
| Stoßspannungsfestigkeit                      | 6 kV                                          |
| Stoßstromfestigkeit                          | 25 kA                                         |
| Bemessungskurzzeit stromfestigkeit Icw       | 10 kA                                         |