



FWB42K1



Feldverteiler AP, univers, IP31, SKII, 48PLE+Mediafeld, m.geschl. Tür, 650x550x161mm, QC

Feldverteiler AP,univers,IP31,SKII,48PLE+Mediafeld,m.geschl.Tür,650x550x161mm,QC
Feldverteiler nach DIN EN 61 439-1/-3, Maßnorm DIN 43 870. Zum Einbau für Geräte bis 125 A, Luft- und Kriechstrecken nach DIN EN 60664-1. Bestehend aus Schrank mit geschlitzter Blechtür aus pulverbeschichtetem und eingebranntem Stahlblech. Ab Schrankbreite 800 mm (3-feldig) zwei türiger Aufbau. Rechte Türen maximal 2-feldig breit. Komplettschrank mit Einbausatz links bestückt mit profilierten Tragschienen, 7,5 mm hohen Hutschienen in 125 mm Mittenabstand und passenden Berührungsschutzabdeckungen, inklusiv PE/N-QuickConnect-Klemmen auf Träger montiert, und mit Multimediafeld rechts bestückt mit Kunststoffplatten auf profilierten Tragschienen ohne Berührungsschutzabdeckungen. Innerer Berührungsschutz (SKII) aus Kunststoff, Leitungseinführungen oben/unten durch herausnehmbare Kunststoffflanschplatten und durchgehende vertikale Abschottung zwischen Multimedia und Energiefeld. Tür mit innenliegenden justierbaren Scharnieren und einem Öffnungswinkel von 130°. Türen rechts und links anschlagbar. Türverschluss serienmäßig mit Dreipunkt-Stangenverschluss (ab Schrankbreite 800 mm) und Klappgriff plombierbar. Austauschbare Schließsysteme siehe Zubehör.

Fabrikat : Hager oder gleichwertig Artikel : FWB42K1

gewähltes Fabrikat/Typ: '____/___' liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Technische Merkmale

| Höhe installiertes Produkt | 650 mm |
|------------------------------|---|
| Breite installiertes Produkt | 550 mm |
| Tiefe installiertes Produkt | 165 mm |
| Anzahl Felder | 2 |
| RAL Farbnummer | 9010 |
| Schutzart | IP31 |
| Schutzklasse | Schutzklasse II |
| Anzahl der Türen | 1 |
| Anzahl Module | 48 |
| Anzahl Reihen | 4 |
| Türschliessungstyp | Klappgriff mit Vorreiber und Stangenverschluß |
| Ausführung | mit Klemmen |
| Werkstoff | Stahl |
| Tür Werkstoff | Stahl |
| Montageart | Aufputz / Aufbau |