

## PRODUKTDATENBLATT

---

Artikelnummer	98603210E
EAN	4015609325207
Hersteller	WALTHER-WERKE
WEEE-Reg.-Nr:	DE 22131895

### Produktbeschreibung

---

Wallbox smartEVO duo+ mit 2 Ladedosen max.  
22kW, eichrechtskonform, PLC ISO 15118 und  
EEBUS



Produktbild

### Ausführliche Artikelbeschreibung

---

WALTHER Wallbox smartEVO duo+

Ausstattungsmerkmale:

Ladung nach Mode 3 nach IEC 61851

2x Ladedose Typ 2 (Mode 3)

Ladeleistung je Ladepunkt bis zu 22kW

3 Status-LED's im seitlichen Panel zur Anzeige  
des aktuellen Status des Ladepunktes

Authentifizierung über seitlich angebrachtes RFID-Panel

sichtbarer Energiezähler (MID-zertifiziert) je Ladepunkt  
Eichrechtskonforme Anzeige der Verbrauchsdaten und  
Darstellung des Public-Key als QR-Code und Klartext

Powerline Communication (PLC) gemäß ISO 15118 ermöglicht Plug & Charge und bidirektionale  
mit dem Fahrzeug.

Anbindung an Energiemanagementsysteme  
über Modbus TCP oder EEBUS

Konnektivität zu IPD control und IPD manager sowie  
an das SMA- Kommunikationsprotokoll (SEMP)

Integrierter Webserver

Update Firmware-Version sowie Steuerung/ Wartung  
per Remotezugriff.  
Ethernet-Schnittstelle einschl. AMJ- Modul  
zur Anbindung an festverlegtes Datenkabel

Smart-Grid-Fähigkeit durch OCPP 1.6 (JSON)

Lokales Dynamisches Lastmanagement (DLM) einschl. Schiefelasterkennung (Phasengenaues Regeln)  
zur Effiziente Nutzung der verfügbaren Ladeleistung  
mit bis zu 250 Ladepunkte

Je Ladepunkt:  
Permanente PE-Überwachung  
6mA DC- Fehlerstromüberwachung und FI Typ A  
Schützklebeüberwachung (welding detection)

Integrierte 2-stufige Temperaturüberwachung.

Robustes und witterungsbeständiges Gehäuse  
Verzinktes Pulverbeschichtetes Stahlblechgehäuse  
in Eisenglimmergrau (DB703)  
Abschließbare Tür im eleganten Design

max. Anschluss der Versorgungsleitung bei NYY-J 2x5x10mm<sup>2</sup>  
Direktanschluss an Fehlerstromschutzschalter

Mitgeliefertes Zubehör

2 RFID- Karten Mifare-Desfire EV1  
1 Schlüssel  
1x Wandhalterung  
1x AMJ- Modul  
Befestigungsschrauben  
Bohrschablone  
QuickGuide

## Bestellinformationen

---

Nettogewicht	14,8 kg
Gerätehöhe	490 mm
Gerätebreite	390 mm
Gerätetiefe	175 mm
Bestelleinheit	Stück
Verpackungseinheit	1
Bruttogewicht	17,3 kg
Verpackungshöhe	0,508 m
Verpackungsbreite	0,496 m

Verpackungstiefe	0,216 m
Zolltarifnummer	85371098

## Konformitäten

CE-Konformität	√
Niederspannungsrichtlinie	2014 / 35 / EU vom 26.Februar 2014
EMV-Richtlinie	2014 / 30 / EU vom 26.Februar 2014
RoHS-Richtlinie	2011 / 65 / EU vom 1.Juli 2011
RED-Richtlinie	2014 / 53 / EU vom 16.April 2014

## Klassifikationssystem

Klassifikationssystem	ETIM 9.0
ETIM Klasse	EC002883

## Technische Produktdaten

Typenbezeichnung	smartEVO duo+
Montageart	Wandmontage
Montage auf Stele	✓
Eichrechtskonform	✓
Norm	DIN EN 61439-7 und DIN EN 61851
Max. Leistung pro Ladepunkt	22 kW
Bemessungsspannung	2x/3x 230/400 V
Frequenz	50 Hz
Bemessungsstrom je Anschluss	32 A
Kurzschlussstrom	6 kA
Nennanschlussleistung je Zuleitung	22 kW
Schutzart (IP)	IP54
Schutzklasse	I
Schlagfestigkeit	IK08
ACSEV	✓
Betriebstemperaturen	-25 bis 40 °C
Anzahl der Ladepunkte	2 Stück
Anzahl der Ladesteckdosen Typ 2	2 Stück
Ladekabel dauerhaft verriegelbar an der Ladestation	✓
Anzahl der FI-Schalter Typ A	2 Stück
Typ des Fehlerstromschutzschalters	Typ A / 4-polig 40/0,03A
DC-Fehlerstromerkennung	✓

Schützkontakt-Verschweiß-Erkennung	✓
Mit Kommunikationsschnittstelle	✓
Mit integriertem RFID-Kartenleser	✓
NFC (Near Field Communication)	✓
Statisches Lastmanagement integriert	✓
Geeignet für dynamisches Lastmanagement	✓
Open Charge Point Protocol (OCPP) Version	1.6
Plug and charge (ISO 15118)	✓
Ausführung Anschluss Anlagenseite	3-phasig
Vernetzbar als Master	✓
Vernetzbar über LAN	✓
Export der Ladehistorie	✓
Anschließbarer Leiterquerschnitt	2x5x10 mm <sup>2</sup>
Mit MID-kompatiblen Energiezähler	✓
Identifizierung	RFID-Kartenleser
Identifizierung Zubehör	2 RFID-Karten
Zähler je Ladepunkt	DS-Zähler Modbus / MID zertifiziert
Anschluss	je Zuleitung max. 1x5x10 mm <sup>2</sup> (bei NYY-J)
Anzeige je LP	mehrfarbige LED Statusanzeige
LED Statusanzeige je LP	✓
Schnittstelle	Ethernet RJ-45 (LAN)
PLC (ISO 15118)	✓
EEBUS	✓
Gehäusewerkstoff	Stahlblech, pulverbeschichtet
Gehäusefarbe	Eisenglimmergrau DB 703
Höhe	490 mm
Breite	390 mm
Tiefe	175 mm

## Maßzeichnung

