



### Hauptmerkmale

|                                        |                                                                                                              |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Baureihe                               | Harmony XVC6                                                                                                 |
| Produkt- oder Komponententyp           | Verdrahtete Kompaktsignalsäulen                                                                              |
| Typ der Anzeigeeinheit                 | 3 beleuchtete Einheiten                                                                                      |
| Tonsignalisierung                      | Akustikelement                                                                                               |
| Montagedurchmesser                     | 60 mm                                                                                                        |
| Komponentenname                        | XVC                                                                                                          |
| Lichtquelle                            | LED Dauerlicht oder blinkend rot<br>LED Dauerlicht oder blinkend orange<br>LED Dauerlicht oder blinkend grün |
| [UH,nom]<br>Bemessungsbetriebsspannung | 24 V                                                                                                         |
| Art des<br>Versorgungsstromkreises     | AC/DC                                                                                                        |
| Geräuschpegel                          | 70...85 dB (kontinuierlicher oder intermittierender Ton) bei 1 m                                             |

### Zusatzmerkmale

|                                           |                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Material                                  | Polykarbonat: beleuchtete Einheit<br>ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol): Grundeinheit<br>PBT + ABS (UL94HB): obere Abdeckung<br>STK (verchromt): Stützrohr |
| Produktmontage                            | Auf Stützrohr, 22 mm                                                                                                                                      |
| Kabel-Querschnitt                         | 0,33 mm <sup>2</sup>                                                                                                                                      |
| AWG-Messgerät                             | AWG 22                                                                                                                                                    |
| Kabellänge                                | 550 mm                                                                                                                                                    |
| Beschriftung                              | CE                                                                                                                                                        |
| [Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit | 0,8 kV                                                                                                                                                    |
| Stromaufnahme                             | 115 mA                                                                                                                                                    |
| Grundfrequenz                             | 2,23 kHz                                                                                                                                                  |
| Blitzfrequenz                             | 1 Hz                                                                                                                                                      |
| Produktgewicht                            | 0,98 kg                                                                                                                                                   |
| Höhe                                      | 563,1 mm                                                                                                                                                  |

### Montage

|                                  |                                                                     |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Normen                           | EN/IEC 61000-6-3<br>EN/IEC 61000-6-2<br>EN/IEC 61000-6-4            |
| Produktzertifizierungen          | UL                                                                  |
| Beschichtung                     | TC                                                                  |
| Umgebungstemperatur bei Lagerung | -35...70 °C                                                         |
| Umgebungstemperatur bei Betrieb  | -10...50 °C                                                         |
| Schutzklasse für Stromschläge    | Klasse I entspricht EN/IEC 61140                                    |
| Schutzart (IP)                   | IP23 Installation auf vertikaler Oberfläche entspricht EN/IEC 60529 |

## Verpackungseinheiten

|               |           |
|---------------|-----------|
| VPE 1 Art     | PCE       |
| VPE 1 Menge   | 1         |
| VPE 1 Höhe    | 9,000 cm  |
| VPE 1 Breite  | 74,900 cm |
| VPE 1 Länge   | 9,000 cm  |
| VPE 1 Gewicht | 900,000 g |
| VPE 2 Art     | P06       |
| VPE 2 Menge   | 10        |
| VPE 2 Höhe    | 75,000 cm |
| VPE 2 Breite  | 60,000 cm |
| VPE 2 Länge   | 80,000 cm |
| VPE 2 Gewicht | 22,110 kg |

## Nachhaltigkeit

|                                 |                                                                                                                            |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EU-RoHS-Richtlinie              | Übereerfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)                                                                   |
| Quecksilberfrei                 | Ja                                                                                                                         |
| RoHS-Richtlinie für China       |  <a href="#">RoHS-Erklärung Für China</a> |
| Informationen zu RoHS-Ausnahmen |  <a href="#">Ja</a>                       |
| Umweltproduktdeklaration        |  <a href="#">Produktumweltprofil</a>      |
| Kreislaufwirtschafts-Profil     |  <a href="#">Entsorgungsinformationen</a> |

## Vertragliche Gewährleistung

|          |           |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 months |
|----------|-----------|



---

Vormontierte und vorverdrahtete Signalsäule

---

Stützrohrmontage

