



Hauptmerkmale

Baureihe	Masterpact
Kurzbezeichnung des Geräts	CE
Produkt- oder Komponententyp	Hilfskontakt
Geräteanwendung	Steuerung
Kompatible Produktfamilie	Masterpact Masterpact MTZ1 Leistungsschalter Masterpact Masterpact MTZ2 Leistungsschalter Masterpact Masterpact MTZ3 Leistungsschalter
Zusammensetzung der Signalkontakte	1 S/Ö

Zusatzmerkmale

Typ der Hilfskontakte	Niedrigschwellig
Betrieb der Hilfskontakte	Angeschlossene Position
Montagemodus	Einschubtechnik
[I _e] Betriebsbemessungsstrom	DC-12: 0,3 A bei 250 V DC DC-12: 0,8 A bei 125 V DC DC-12: 2,5 A bei 24/48 V DC AC-12: 5 A bei 24/48 V AC 50/60 Hz AC-12: 5 A bei 240 V AC 50/60 Hz AC-12: 5 A bei 380 V AC 50/60 Hz
Mindestlast	2 mA bei 15 V

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	1,0 cm
VPE 1 Breite	5,0 cm
VPE 1 Länge	5,0 cm
VPE 1 Gewicht	1,012 kg

Nachhaltigkeit

REACH-Verordnung	 REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Konform mit Ausnahmen
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	 RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	 Ja

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------