



Hauptmerkmale

Baureihe	SpaceLogic KNX
Baureihe	SpaceLogic KNX
Produkt- oder Komponententyp	Mess-Gateway
Bustyp	KNX Modbus
Marktsegment	Kleingewerbe

Zusatzmerkmale

Datenübermittlung	Energie- und Leistungsmessung
Zielort Produkt	PM9C Universalmessgerät PM210 Universalmessgerät PM710 Universalmessgerät PM750 Universalmessgerät PM810 Universalmessgerät PM820 Universalmessgerät PM850 Universalmessgerät PM870 Universalmessgerät PM1200 Universalmessgerät PM6200 Universalmessgerät PM3250 Universalmessgerät PM3255 Universalmessgerät IEM3150 Energiezähler IEM3155 Energiezähler IEM3250 Energiezähler IEM3255 Energiezähler SIM10M intelligentes Schnittstellenmodul
Softwaretyp	Aktualisierbare Software
Kommunikationsprotokoll	KNX Modbus
Anschlüsse - Klemmen	Modbus: Schraubklemmen KNX: Bus-Anschlussklemme
Gesamtzahl 18-mm-TE	2
Montagehalterung	DIN-Schiene
[Ue] Betriebsbemessungsspannung	24 V

Montage

Schutzart (IP)	IP20
----------------	------

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	8,0 cm
VPE 1 Breite	12,4 cm
VPE 1 Länge	15,8 cm
VPE 1 Gewicht	251,0 g
VPE 2 Art	CAR

VPE 2 Menge	10
VPE 2 Höhe	18,5 cm
VPE 2 Breite	30,0 cm
VPE 2 Länge	40,0 cm
VPE 2 Gewicht	2,92 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	 REACH-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Konform mit Ausnahmen
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	 RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	 Ja
Umweltproduktdeklaration	 Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	 Entsorgungsinformationen
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------