MTN6710-0004

KNX Universal-Dimmaktor LL REG-K/4x230/250 W, lichtgrau





Hauptmerkmale

Baureihe	KNX
Produkt- oder Komponententyp	Dimmaktor
Betriebsmodus	Manuell KNX Bussystem
Bustyp	KNX

Zusatzmerkmale

Gesamtzahl 18-mm-TE	8
Montagehalterung	DIN-Schiene
[Ue] Betriebsbemessungsspannung	220 - 230 V 110 - 130 V
Netzwerkfrequenz	50/60 Hz
Anzahl der Ausgänge	4
Lokale Signalisierung	LED
Lasttyp	Glühlampen: 4 - 250 W bei 230 V AC Halogenlampen: 4 - 250 W bei 230 V AC NS Halogenlampen: 25 - 250 VA bei 12 V AC (gewickelter Transformator) NS Halogenlampen: 4 - 250 W bei 12 V AC (elektronischer Transformator) Kompakt-Leuchtstofflampe: 4 - 125 W bei 230 V AC (RC Mode) Energiesparlampe: 4 - 125 W bei 230 V AC (RC Mode) LED-Lampe: 4 - 125 W bei 230 V AC (RC Mode) Kompakt-Leuchtstofflampe: 25 - 45 W bei 230 V AC (RL-LED-Modus) Energiesparlampe: 25 - 45 W bei 230 V AC (RL-LED-Modus) LED-Lampe: 25 - 45 W bei 230 V AC (RL-LED-Modus) Glühlampen: 4 - 125 W bei 110 V AC Halogenlampen: 4 - 125 W bei 110 V AC NS Halogenlampen: 25 - 125 VA bei 12 V AC (gewickelter Transformator) NS Halogenlampen: 4 - 125 W bei 12 V AC (elektronischer Transformator) Kompakt-Leuchtstofflampe: 4 - 60 W bei 110 V AC (RC Mode) Energiesparlampe: 4 - 60 W bei 110 V AC (RC Mode) Kompakt-Leuchtstofflampe: 12 - 22 W bei 110 V AC (RL-LED-Modus) Energiesparlampe: 12 - 22 W bei 110 V AC (RL-LED-Modus) Energiesparlampe: 12 - 22 W bei 110 V AC (RL-LED-Modus) Energiesparlampe: 12 - 22 W bei 110 V AC (RL-LED-Modus)

Montage

Schutzart (IP)	IP20

Verpackungseinheiten

. 0		
VPE 1 Art	PCE	
VPE 1 Menge	1	
VPE 1 Höhe	8,000 cm	
VPE 1 Breite	12,300 cm	
VPE 1 Länge	27,700 cm	
VPE 1 Gewicht	576,000 g	
VPE 2 Art	S03	
-		

VPE 2 Menge	6	
VPE 2 Höhe	30,000 cm	
VPE 2 Breite	30,000 cm	
VPE 2 Länge	40,000 cm	
VPE 2 Gewicht	3,946 kg	

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACh-Verordnung	[™] REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Konform mit Ausnahmen
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	[☑] RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	₫Ja
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Entsorgungsinformationen
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------