



Hauptmerkmale

Baureihe	Logic/motion controller - Modicon M262
Produkt- oder Komponententyp	Motion controller
Nennhilfsspannung [UH,nom]	24 V DC -15 - 20 %
Diskrete E/A-Nummer	8
Vorgeschaltete Konnektivität	Connected machine to plant

Zusatzmerkmale

Versorgungsspannungsgrenzen	20,4...28,8 V DC
SPS Leistungsaufnahme	82 W
Einschaltstrom	40 A
Anzahl der Überspannungs-Schutzvorrichtungen	Mit
Diskrete Eingangsnummer	4, einzelner Eingang schneller Eingang entspricht IEC 61131-2 Typ 1
Diskrete Eingangsspannung	24 V
Diskreter Eingangsspannungstyp	DC
Digitaler Logikeingang	Sink
Spannungswert für garantierten Status 1	≥ 15 V für DC
Spannungswert für garantierten Status 0	≤ 5 V für DC
Diskreter Eingangsstrom	7,5 mA für schneller Eingang
Eingangsimpedanz	2,81 kOhm für Eingang
[tA] Antwortzeit	$\leq 1 \mu s$ einschalten, I0...I3 Klemme(n) für schneller Eingang $\leq 1 \mu s$ ausschalten, I0...I3 Klemme(n) für schneller Eingang $\leq 1 \mu s$ einschalten, Q0 - Q3 Klemme(n) für schneller Ausgang $\leq 1 \mu s$ ausschalten, Q0 - Q3 Klemme(n) für schneller Ausgang
Konfigurierbare Filterzeit	0.001 ms für schneller Eingang 0.002 ms für schneller Eingang 0.005 ms für schneller Eingang 0.01 ms für schneller Eingang 0.05 ms für schneller Eingang 0.1 ms für schneller Eingang 0.5 ms für schneller Eingang 1 ms für schneller Eingang 4 ms für schneller Eingang 12 ms für schneller Eingang
Diskrete Ausgangsnummer	4 Transistor schneller Ausgang
Diskrete Ausgangsspannung	24 V DC
Diskreter Ausgangsstrom	0,5 A für schneller Ausgang (Q0 - Q3)
Diskreter Ausgangstyp	Transistor
Diskrete Ausgangslogik	Source
Ausgangsspannungsgrenzen	30 V DC
Anschlüsse - Klemmen	0,5 A mit Q0 - Q3 Klemme für schneller Ausgang
Max. Ausgangsfrequenz	300 kHz
Genauigkeit	$\pm 0,1 \%$ bei 0,02...0,1 kHz für schneller Ausgang $\pm 1 \%$ bei 0,1...1 kHz für schneller Ausgang

Max. Leckstrom	10 µA für Ausgänge
Max. Wolframlast	<1,5 W
Schutzart	Schutz vor Kurzschluss und Überlastschutz mit automatischer Rückstellung Verpolungsschutz Kurzschlusschutz
Rückstellzeit	200 ms automatische Rückstellung schneller Ausgang
Anzahl an E/A-Erweiterungsmodulen	7 für TM3 IO module (lokal E/A-Architektur) 7 für TM3 IO module (Remote E/A-Architektur) 64 für TM3, TM5 or TM7 IO island (verteilt E/A-Architektur)
Ausführungszeit für 1 K-Anweisung	0,005 ms
Speicherkapazität	32 MB für Programm RAM 32 MB für OS/website RAM 192 MB für Systemspeicher RAM
Daten gesichert	1 GB built-in flash memory für Backup von Benutzerprogrammen
Datenspeichergerät	<= 32 GB SDHC-Karte (Optional)
Sicherungsdauer	1000 h bei 25 °C
Anwendungsstruktur	8 Ereignisaufgaben 4 zyklische Master-Tasks 3 zyklische Master-Tasks + 1 freilaufender Task 8 externe Ereignis-Tasks
Echtzeituhr	Mit
Taktabweichung	<= 10 s/month bei 25 °C
Taktzeit	0,5 ms
Positionierungsfunktionen	Libraries axes coordinated Funktion Libraries axes synchronous Funktion Sercos 3 motion bus Funktion
Integrierte Verbindungsart	Ethernet/Sercos 1 mit RJ45 Anschluss und 10/100BASE-T Schnittstelle Ethernet 2 mit 2 RJ45 Anschluss und 100/1000BASE-T Schnittstelle Serielle Verbindung mit RJ45 Anschluss und RS232/RS485 Schnittstelle 1Encoder mit Buchsen-SUB-D 15 Anschluss und RS422/SSI Schnittstelle Smart communication bus (TMSCO1 only) TM3 IO bus USB Typ Mini-B
Übertragungsgeschwindigkeit	115 kbit/s für eine Bus-Länge von 15 m für RS485 115 kbit/s für eine Bus-Länge von 3 m für RS232 480 Mbit/s für eine Bus-Länge von 3 m für USB 10/100 Mbit/s für Ethernet1 10/100/1.000 Mbit/s für Ethernet2
Kommunikationsprotokoll	EtherNet/IP adapter EtherNet/IP scanner Modbus TCP Client/Server Modbus TCP IO scanner Modbus TCP NVL Ethernet RSTP Modbus SL Client/Server Modbus SL IO scanner Modbus SL modem management Machine Expert ASCII manager ASCII modem management Sercos III Master
Max. Anzahl der angeschlossenen Geräte	EtherNet/IP: 64 Modbus TCP: 64 Modbus TCP/EtherNet/IP: 96
Kommunikationsdienst	OPC UA server (Encrypt) Webserver Web visu TLS 1.2 TLS 1.3 SNTP NTP client/server FTP-Client/Server FTP's server SQL client (remote access) DHCP-Klient DHCP-Server DNS client POP3s client SMTP-Client SNMP-Client/Server

Lokale Signalisierung	1 LED (grün/rot) für PWR 1 LED (grün/rot) für BETRIEB 1 LED (grün/rot) für FEHLER (Fehler) 1 LED (grün/rot) für stop forced 1 LED (grün/rot) für E/A-Fehler (E/A) 1 LED (green/orange) für SD card activity 1 LED (green/orange) für SL activity 1 LED (grün/rot) für ETH1 state 1 LED (grün/rot) für ETH2 state 1 LED (grün/rot) für EIP MS 1 LED (grün/rot) für Sercos
Elektrische Verbindung	Abnehmbare Federklemmenleiste für Eingänge und Ausgänge Abnehmbare Federklemmenleiste für den Anschluss der 24-V-DC-Stromversorgung
Produktkompatibilität	External encoder 5/24 V DC no encoder power supply
Maximaler Kabelabstand zwischen Geräten	Abgeschirmtes Kabel: <3 m für schneller Eingang Abgeschirmtes Kabel: <3 m für schneller Ausgang Ungeschirmtes Kabel: <50 m für Eingang Ungeschirmtes Kabel: <50 m für Ausgänge Abgeschirmtes Kabel: <30 m für RS485 Verbindung Abgeschirmtes Kabel: <15 m für RS232
Isolation	Zwischen schnellem Eingang und interner Logik bei 550 V AC Nicht isoliert zwischen Eingängen Zwischen Ausgang und interner Logik bei 550 V AC Nicht isoliert zwischen Ausgängen Between input and output bei 550 V AC Zwischen Versorgung und interner Logik bei 550 V AC Nicht isoliert zwischen Versorgung und Erde
Typ des Encoders	Inkrementalwertgeber
Stoßspannungsfestigkeit	1 KV Stromversorgung (DC) Gleichtakt entspricht IEC 61000-4-5 1 KV abgeschirmtes Kabel Gleichtakt entspricht IEC 61000-4-5 0,5 KV Relaisausgang Differentialbetrieb entspricht IEC 61000-4-5 1 KV Eingang Gleichtakt entspricht IEC 61000-4-5 1 kV Transistorausgang Gleichtakt entspricht IEC 61000-4-5
Montagehalterung	Zylinderkopf Typ TH35-15 Schiene entspricht IEC 60715 Hutschiene TH35-7.5 Schiene entspricht IEC 60715 Blech o Tafel m Befestigung
Höhe	100 mm
Tiefe	90 mm
Breite	125 mm
Produktgewicht	0,67 kg

Montage

Normen	UL 61010-1 UL 61010-2-201 CSA C22.2 Nr. 61010-1 CSA C22.2 No 61010-2-201 CSA C22.2 Nr. 213 ANSI/ISA 12-12-01 IEC 61131-2
Produktzertifizierungen	CE[RETURN]cULus[RETURN]cULus HazLoc Class I Division 2 CSA 22-2 No 213[RETURN]RCM[RETURN]EAC[RETURN]Achilles[RETURN]KC
Widerstandsfähigkeit gegen elektrostatische Entladung	4 KV bei Kontakt entspricht IEC 61000-4-2 8 kV an der Luft entspricht IEC 61000-4-2
Widerstandsfähigkeit gegen elektromagnetische Felder	10 V/M 80 MHz - 1 GHz entspricht IEC 61000-4-3 3 V/M 1,4 - 2 GHz entspricht IEC 61000-4-3 1 V/m 2 GHz - 3 GHz entspricht IEC 61000-4-3
Widerstandsfähigkeit gegen kurze Störsignale	2 KV (Energieversorgungsleitungen) entspricht IEC 61000-4-4 1 KV (Ethernet-Leitung) entspricht IEC 61000-4-4 1 KV (serielle Verbindung) entspricht IEC 61000-4-4 1 KV (Eingang) entspricht IEC 61000-4-4 1 kV (Transistorausgang) entspricht IEC 61000-4-4
Widerstandsfähigkeit gegen geleitete Störungen, bedingt durch Radiofrequenzen	10 V 0,15 - 80 MHz entspricht IEC 61000-4-4 3 V 0,1 - 80 MHz 10 V Festfrequenz (2, 3, 4, 6,2, 8,2, 12,6, 16,5, 18,8, 22, 25 MHz)

Elektromagnetische Emission	Leitungsgebundene Emissionen - Teststufe: 120 - 69 dB μ V/m QP (Energieversorgungsleitungen) bei 10...150 kHz entspricht IEC 55011 Leitungsgebundene Emissionen - Teststufe: 63 dB μ V/m QP (Energieversorgungsleitungen) bei 1,5...30 MHz entspricht IEC 55011 Ausgestrahlte Emissionen - Teststufe: 40 dB μ V/m bei 30...230 kHz entspricht IEC 55011 Leitungsgebundene Emissionen - Teststufe: 79 - 63 dB μ V/m QP (Energieversorgungsleitungen) bei 150...1500 kHz entspricht IEC 55011 Ausgestrahlte Emissionen bei 230...1000 MHz entspricht IEC 55011
Störfestigkeit gegen Unterbrechungen	0,01 ms
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-20...60 °C (waagerechter Einbau) -20...50 °C (senkrechter Einbau) -20...45 °C (flat mounting)
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-40...85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	10...95 %, Betauung nicht zulässig (in operation) 10...95 %, Betauung nicht zulässig (bei Lagerung)
Schutzart (IP)	IP20
Verschmutzungsgrad	2
Betriebshöhe	0 - 2.000 m
Aufbewahrungshöhe	0...3000 m
Vibrationsfestigkeit	3,5 mm bei 2...8,4 Hz auf symmetrische Schiene 1 gn bei 8,4...200 Hz auf symmetrische Schiene 3,5 mm bei 2...8,4 Hz auf Schalttafeleinbau 1 gn bei 8,4...200 Hz auf Schalttafeleinbau
Stoßfestigkeit	15 gn für 11 ms

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	13,8 cm
VPE 1 Breite	13,4 cm
VPE 1 Länge	18,3 cm
VPE 1 Gewicht	841 g
VPE 2 Art	S03
VPE 2 Menge	8
VPE 2 Höhe	30 cm
VPE 2 Breite	30 cm
VPE 2 Länge	40 cm
VPE 2 Gewicht	7,23 kg
VPE 3 Art	P06
VPE 3 Menge	64
VPE 3 Höhe	80 cm
VPE 3 Breite	60 cm
VPE 3 Länge	80 cm
VPE 3 Gewicht	47,4 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	 REACH-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	 RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	 Ja
Umweltproduktdeklaration	 Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	 Entsorgungsinformationen
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

Vertragliche Gewährleistung

Garantie

18 Monate