



## Hauptmerkmale

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| Baureihe                     | TeSys<br>TeSys Deca  |
| Produkt- oder Komponententyp | Arbeitsstromauslöser |
| Kurzbezeichnung des Geräts   | GVAS                 |

## Zusatzmerkmale

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kompatible Produktfamilie          | TeSys GV2ME<br>TeSys GV2LE<br>TeSys GV2L<br>TeSys GV2P<br>TeSys GV3L<br>TeSys GV3P<br>TeSys Deca                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| [Uc] Steuerkreisspannung           | 220 - 240 V AC 60 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Steuerkreisspannungsgrenzen        | 0,7 - 1,1 Un                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| [Ui] Bemessungs-Isolationsspannung | 690 V AC entspricht IEC 60947-1<br>600 V AC entspricht UL 60947-4-1<br>600 V AC entspricht CSA C22.2 Nr. 60947-4-1                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Schwellenwert-Auslösespannung      | 0,75 - 0,2 Un                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Anzugsleistung in VA               | 14 VA AC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Anzugsleistung in W                | 10,5 W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Halteleistungsaufnahme in VA       | 5 VA AC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Halteleistungsaufnahme in W        | 1,6 W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Betriebszeit                       | 10 - 15 ms entspricht IEC 60947-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Lastfaktor                         | 100 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Anschlüsse - Klemmen               | Schraubklemmenleisten 1 Kabel(n) 1...2,5 mm²starr<br>Schraubklemmenleisten 2 Kabel(n) 1...2,5 mm²starr<br>Schraubklemmenleisten 1 Kabel(n) 0,75...2,5 mm²flexibel ohne Kabelende<br>Schraubklemmenleisten 2 Kabel(n) 0,75...2,5 mm²flexibel ohne Kabelende<br>Schraubklemmenleisten 1 Kabel(n) 0,75...1,5 mm²flexibel mit Kabelende<br>Schraubklemmenleisten 2 Kabel(n) 0,75...1,5 mm²flexibel mit Kabelende |
| [M] Anzugsdrehmoment               | < 1,4 Nm auf Schraubklemmenleisten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Mechanische Lebensdauer            | 10000 Zyklen mit GV3P und GV3L<br>30000 Zyklen mit GV2ME und GV2P                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Menge pro Satz                     | Satz à 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Höhe                               | 89 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Breite                             | 18 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Tiefe                              | 66 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Produktgewicht                     | 0,105 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Farbe                              | Dunkelgrau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

## Verpackungseinheiten

|               |           |
|---------------|-----------|
| VPE 1 Art     | PCE       |
| VPE 1 Menge   | 1         |
| VPE 1 Höhe    | 3,600 cm  |
| VPE 1 Breite  | 8,300 cm  |
| VPE 1 Länge   | 9,200 cm  |
| VPE 1 Gewicht | 109,000 g |
| VPE 2 Art     | S02       |
| VPE 2 Menge   | 42        |
| VPE 2 Höhe    | 15,000 cm |
| VPE 2 Breite  | 30,000 cm |
| VPE 2 Länge   | 40,000 cm |
| VPE 2 Gewicht | 4,830 kg  |

## Nachhaltigkeit

|                                     |                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Angebotsstatus nachhaltiges Produkt | Green Premium Produkt                                                                                                                             |
| REACH-Verordnung                    | <a href="#">REACH-Deklaration</a>                                                                                                                 |
| Frei von REACH-SVHC                 | Ja                                                                                                                                                |
| EU-RoHS-Richtlinie                  | Konform <a href="#">EU-RoHS-Deklaration</a>                                                                                                       |
| Frei von giftigen Schwermetallen    | Ja                                                                                                                                                |
| Quecksilberfrei                     | Ja                                                                                                                                                |
| RoHS-Richtlinie für China           | <a href="#">RoHS-Erklärung Für China</a>                                                                                                          |
| Informationen zu RoHS-Ausnahmen     | <a href="#">Ja</a>                                                                                                                                |
| Umweltproduktdeklaration            | <a href="#">Produktumweltprofil</a>                                                                                                               |
| Kreislaufwirtschafts-Profil         | <a href="#">Entsorgungsinformationen</a>                                                                                                          |
| WEEE                                | Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen. |

## Vertragliche Gewährleistung

|          |           |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 months |
|----------|-----------|