



### Hauptmerkmale

Baureihe	ISFT250
Baureihe	FuPacT
Produkt- oder Komponententyp	Klemmenabschirmung
Zubehör / Teilkategorie	Isolationszubehör
Kompatible Produktfamilie	FuPacT FuPacT ISFT ISFT250 Sicherungslasttrennschalter
Kurzbezeichnung des Geräts	Klemmenabdeckung
Menge pro Satz	Satz à 1

### Zusatzmerkmale

Montagemodus	Fixiert
--------------	---------

### Montage

Schutzart (IP)	IP3x
----------------	------

### Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	5,0 cm
VPE 1 Breite	6,9 cm
VPE 1 Länge	18,3 cm
VPE 1 Gewicht	76,0 g
VPE 2 Art	S03
VPE 2 Menge	35
VPE 2 Höhe	30,0 cm
VPE 2 Breite	30,0 cm
VPE 2 Länge	40,0 cm
VPE 2 Gewicht	3,031 kg

### Nachhaltigkeit

REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)  EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja

### Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------