



Hauptmerkmale

Baureihe	Altivar
Produkt- oder Komponententyp	Encoder-Schnittstellenkarte
Kompatible Produktfamilie	Altivar 61Q Altivar 71Q Altivar 71 Altivar 61 Altivar Lift
Diskreter Ausgangstyp	Ziehen/Drücken
Nennhilfsspannung [UH,nom]	24 V DC (Spannungsgrenzen: 20...30 V)
Anzahl von Impulsen pro Umdrehung	10000 für ATV71H - - 383 5000 für alle ATV61-Antriebe 5000 für ATV71H - M3 5000 für ATV71H - M3X 5000 für ATV71H - N4

Zusatzmerkmale

Max. Versorgungsstrom	0,175 A
Schutzart	Überlastschutz Kurzschlusschutz
Maximaler Kabelabstand zwischen Geräten	500 m
Max. Betriebsfrequenz	300 kHz
Eingangssignal	A B Komplement von A Komplement von B/AB/A
Eingangsimpedanz	1000 Ohm
Spannungswert für garantierten Status 0	$\leq 1,5$ V
Spannungswert für garantierten Status 1	$> 11,5... < 25$ V
Elektrische Verbindung	Terminal, Verbindungskapazität: 0,2 mm ² (AWG 24) <500 m Kabellänge, Encoder, 100 mA bei 14 V

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	7,500 cm
VPE 1 Breite	17,000 cm
VPE 1 Länge	23,000 cm
VPE 1 Gewicht	142,000 g
VPE 2 Art	S03
VPE 2 Menge	7
VPE 2 Höhe	30,000 cm
VPE 2 Breite	30,000 cm
VPE 2 Länge	40,000 cm
VPE 2 Gewicht	1,503 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	 REACH-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	 RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	 Ja
Umweltproduktdeklaration	 Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------