



### Hauptmerkmale

Baureihe	Lexium Altivar
Kompatible Produktfamilie	Lexium 28 Lexium 05 Lexium 32i Lexium 15 Lexium 52 Lexium 32
Produkt- oder Komponententyp	Bremswiderstand
Ohmscher Widerstand	10 Ohm

### Zusatzmerkmale

Spitzenenergie	7300 J bei 400 V 7300 J bei 480 V 13300 J bei 230 V 18800 J bei 115 V
Dauerleistung	400 W
Schutzart	Thermischer Schutz über den Servoantrieb
Produktgewicht	1,42 kg
Kabellänge	0,75 m

### Montage

Schutzart (IP)	IP65
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-25...85 °C
Umgebungstemperatur bei Betrieb	0...50 °C

### Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	4,500 cm
VPE 1 Breite	40,000 cm
VPE 1 Länge	13,000 cm
VPE 1 Gewicht	1,438 kg

### Nachhaltigkeit

REACH-Verordnung	<a href="#">REACH-Deklaration</a>
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) <a href="#">EU-RoHS-Deklaration</a>
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	<a href="#">RoHS-Erklärung Für China</a>
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	<a href="#">Ja</a>

## Vertragliche Gewährleistung

---

Garantie

18 months

---

