



Hauptmerkmale

| | |
|--------------------------|---|
| Baureihe | Altivar Prozess Modular |
| Zubehör / Teilekategorie | Verkabelungszubehör |
| Zubehör / Teiletyp | Kabel |
| Produktkompatibilität | Leistungsmodul APM, 110...800 kW, 380-480 V Steuereinheit |
| Zubehör / Zielkategorie | Einzelantriebsarchitektur |
| Geräteanwendung | Zum Anschluss des Leistungsmoduls an das Auslösegerät |

Zusatzmerkmale

| | |
|------------------|---------|
| Anzahl der Kabel | 1 |
| Kabeltyp | RJ45 |
| Länge | 1,5 m |
| Produktgewicht | 0,12 kg |

Verpackungseinheiten

| | |
|---------------|-----------|
| VPE 1 Art | PCE |
| VPE 1 Menge | 1 |
| VPE 1 Höhe | 9,500 cm |
| VPE 1 Breite | 30,000 cm |
| VPE 1 Länge | 30,000 cm |
| VPE 1 Gewicht | 392,000 g |
| VPE 2 Art | S04 |
| VPE 2 Menge | 2 |
| VPE 2 Höhe | 30,000 cm |
| VPE 2 Breite | 40,000 cm |
| VPE 2 Länge | 60,000 cm |
| VPE 2 Gewicht | 1,434 kg |
| VPE 3 Art | P06 |
| VPE 3 Menge | 8 |
| VPE 3 Höhe | 75,000 cm |
| VPE 3 Breite | 80,000 cm |
| VPE 3 Länge | 60,000 cm |
| VPE 3 Gewicht | 13,736 kg |

Nachhaltigkeit

| | |
|---------------------------------|---|
| REACH-Verordnung |  REACH-Deklaration |
| Frei von REACH-SVHC | Ja |
| EU-RoHS-Richtlinie | Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)  EU-RoHS-Deklaration |
| Quecksilberfrei | Ja |
| RoHS-Richtlinie für China |  RoHS-Erklärung Für China |
| Informationen zu RoHS-Ausnahmen |  Ja |

Vertragliche Gewährleistung

Garantie

18 Monate
