



Hauptmerkmale

Produkt- oder Komponententyp	Kabelsätze für Bewegungsablauf mit 2 E/A, 1 STO-Einschub
Zubehör / Teiletyp	Kabel
Zubehör / Teilekategorie	Anschlusszubehör
Zubehör / Zielkategorie	Für Antriebe mit Leiterplattensteckverbindern
Kabellänge	20 m
Zusätzliche Informationen	Mit integrierter Kabeleinführung mit Zugentlastung Mit Einschub mit 2 E/A und 1 STO über M8-Steckverbinder

Zusatzmerkmale

Kompatible Produktfamilie	Lexium ILS Lexium ILE Lexium ILA
Kommunikationsschnittstelle	E/A für Bewegungsablauf
Elektrische Verbindung	Steckverbinder für Platine für Antrieb Offenes Kabelende
Produktgewicht	3 kg

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	10,0 cm
VPE 1 Breite	30,0 cm
VPE 1 Länge	30,0 cm
VPE 1 Gewicht	3,0 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Entsorgungsinformationen
PVC-frei	Ja

Vertragliche Gewährleistung

Garantie

18 months
