



#### Hauptmerkmale

|                              |                                     |
|------------------------------|-------------------------------------|
| Baureihe                     | Prisma                              |
| Produkt- oder Komponententyp | Befestigter Teil Befestigungsplatte |
| Produktspezifische Anwendung | Einspeisung Motorsteuerung          |

Das vorliegende Dokument beinhaltet allgemeine Beschreibungen und/oder technische Eigenschaften der hierin enthaltenen Produkte. Anhand des vorliegenden Dokuments soll nicht die Eignung und Zuverlässigkeit dieser Produkte für bestimmte Benutzeranwendungen festgestellt werden. Es stellt auch keinen Ersatz dafür dar. Es obliegt dem Benutzer oder Integrator, eine vollständige und zweckmäßige Risikobewertung sowie eine Bewertung und Prüfung der Produkte hinsichtlich ihres entsprechenden Einsatzes durchzuführen. Schneider Electric Industries SAS und die entsprechenden Tochter- oder Konzerngesellschaften übernehmen nicht die Haftung für den missbräuchlichen Gebrauch der hier enthaltenen Informationen.

## Zusatzmerkmale

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| Gehäuse-/Schaltschrankbeschreibung   | Gehäuse  |
| Gehäuse-/Schaltschrankbreite         | 650 mm   |
| Höhe                                 | 300 mm   |
| Installiertes Gerät                  | GS1-F + 2LC1-D40 bis 65 2 Drehzahlen mit Ausschalter-Sicherung + Schütz + thermischem Schutz<br>GS1-F + 2LC1-D80 2 Drehzahlen mit Ausschalter-Sicherung + Schütz + thermischem Schutz<br>GS1-F + 3LC1-D40 bis 65 Dalhander mit Ausschalter-Sicherung + Schütz + thermischem Schutz<br>GS1-F + 3LC1-D40 bis 65 star-delta Starter mit Ausschalter-Sicherung + Schütz + thermischem Schutz<br>GS1-F + 3LC1-D80 Dalhander mit Ausschalter-Sicherung + Schütz + thermischem Schutz<br>GS1-F + 3LC1-D80 star-delta Starter mit Ausschalter-Sicherung + Schütz + thermischem Schutz<br>GS1-J + 2LC1-D115 2 Drehzahlen mit Ausschalter-Sicherung + Schütz + thermischem Schutz<br>GS1-J + 2LC1-D50 bis 80 2 Drehzahlen mit Ausschalter-Sicherung + Schütz + thermischem Schutz<br>GS1-J + 3LC1-D50 bis 65 Dalhander mit Ausschalter-Sicherung + Schütz + thermischem Schutz<br>GS1-J + 3LC1-D50 bis 65 star-delta Starter mit Ausschalter-Sicherung + Schütz + thermischem Schutz<br>GS1-J + 3LC1-D80 Dalhander mit Ausschalter-Sicherung + Schütz + thermischem Schutz<br>GS1-J + 3LC1-D80 star-delta Starter mit Ausschalter-Sicherung + Schütz + thermischem Schutz<br>GS1-J + LC1-D50 bis 115 1 Drehrichtung mit Ausschalter-Sicherung + Schütz + thermischem Schutz<br>GS1-J + LC2-D50 bis 115 Umkehrung mit Ausschalter-Sicherung + Schütz + thermischem Schutz<br>GV2-L + 3LC1-D40 bis D50 Dalhander mit Leistungsschalter + Schütz + thermischem Schutz<br>GV2-L + 3LC1-D40 bis D50 star-delta Starter mit Leistungsschalter + Schütz + thermischem Schutz<br>NS80HMA + 2LC1-D80 bis 115 2 Drehzahlen mit Leistungsschalter + Schütz + thermischem Schutz<br>NS80HMA + 3LC1-D50 bis 65 Dalhander mit Leistungsschalter + Schütz + thermischem Schutz<br>NS80HMA + 3LC1-D50 bis 65 star-delta Starter mit Leistungsschalter + Schütz + thermischem Schutz<br>NS80HMA + 3LC1-D80 Dalhander mit Leistungsschalter + Schütz + thermischem Schutz<br>NS80HMA + 3LC1-D80 star-delta Starter mit Leistungsschalter + Schütz + thermischem Schutz<br>NS80HMA + LC2-D115 Umkehrung mit Leistungsschalter + Schütz + thermischem Schutz |
| Montagemodus                         | Entfernbare  |
| Anzahl der vertikalen Module (50 mm) | 6  |
| Farbe                                | Weiß   |
| Farbcode                             | RAL 9001   |
| Spezielle Farboptionen               | Ja   |

## Verpackungseinheiten

|               |          |
|---------------|----------|
| VPE 1 Art     | PCE      |
| VPE 1 Menge   | 1        |
| VPE 1 Höhe    | 13,0 cm  |
| VPE 1 Breite  | 31,0 cm  |
| VPE 1 Länge   | 58,5 cm  |
| VPE 1 Gewicht | 4,14 kg  |
| VPE 2 Art     | P12      |
| VPE 2 Menge   | 14       |
| VPE 2 Höhe    | 54,0 cm  |
| VPE 2 Breite  | 80,0 cm  |
| VPE 2 Länge   | 120,0 cm |
| VPE 2 Gewicht | 57,96 kg |

## Nachhaltigkeit

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Angebotsstatus nachhaltiges Produkt | Green Premium Produkt                                   |
| REACH-Verordnung                    | <a href="#">REACH-Deklaration</a>                       |
| EU-RoHS-Richtlinie                  | Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) |
| Frei von giftigen Schwermetallen    | Ja  |
| Quecksilberfrei                     | Ja  |
| RoHS-Richtlinie für China           | <a href="#">RoHS-Erklärung Für China</a>                |
| Informationen zu RoHS-Ausnahmen     | <a href="#">Ja</a>                                      |
| Umweltpunktdeklaration              | <a href="#">Produktumweltprofil</a>                     |
| Kreislaufwirtschafts-Profil         | <a href="#">Entsorgungsinformationen</a>                |

## Vertragliche Gewährleistung

|          |           |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 months |
|----------|-----------|