



## Hauptmerkmale

Baureihe	Canalis
Produktname	KBA
Angebotstyp	Classic Control system
Produkt- oder Komponententyp	Flexible element
Beschr. d. Sammelschiene	Flexible Länge
Geräteanwendung	Beleuchtung Netzsteckdosenverteilung
Richtungsänderungstyp	3 Abmessungen
Nennbetriebsstrom I <sub>e</sub>	40 A bei 35 °C 25 A
[U <sub>e</sub> ] Betriebsbemessungsspannung	230-400 V
Netzwerkfrequenz	50/60 Hz
Anzahl Kreise	1
Sammelschienenbündelpolarität	3L+ N + PE
Steuerungstyp	Kommuniziert
Kommunikationsprotokoll	DALI
Farbe	Weiß (RAL 9003)

## Zusatzmerkmale

Montagemodus	Durch Clips
Thermische Belastungsgrenze	900 kA <sup>2</sup> .s
Maximales abgestrahltes Magnetfeld	2 pT
[U <sub>imp</sub> ] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit	4 kV
[U <sub>i</sub> ] Bemessungs-Isolationsspannung	690 V
[I <sub>cw</sub> ] Bemessungs-Kurzzeitstromfestigkeit	0,94 kA
[I <sub>pk</sub> ] Bemessungs-Stoßstrom	9,6 kA
THDI	0...15 % 40 A 15...33 % 32 A 33...100 % 28 A
Länge	0,5 m
Tiefe	30 mm
Höhe	46 mm
Produktgewicht	50 g
Normen	IEC 61439-1 IEC 61439-6

## Montage

Schutzart (IP)	IP55 entspricht IEC 60529
Schutzart (IK)	IK06 entspricht IEC 62262
Umgebungstemperatur bei Betrieb	0...35 °C ohne Leistungsminderung

Das vorliegende Dokument beinhaltet allgemeine Beschreibungen und/oder technische Eigenschaften der hierin enthaltenen Produkte. Anhand des vorliegenden Dokuments soll nicht die Eignung und Zuverlässigkeit dieser Produkte für bestimmte Benutzeranwendungen festgelegt werden. Es stellt auch keinen Ersatz dafür dar. Es obliegt dem Benutzer oder Integrator, eine vollständige und zweckmäßige Risikoabschätzung sowie eine Bewertung und Prüfung der Produkte hinsichtlich ihres entsprechenden Einsatzes durchzuführen. Schneider Electric Industries SAS und die entsprechenden Tochter- oder Konzerngesellschaften übernehmen nicht die Haftung für den missbräuchlichen Gebrauch der hier enthaltenen Informationen.

## Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	5,000 cm
VPE 1 Breite	6,000 cm
VPE 1 Länge	65,000 cm
VPE 1 Gewicht	750,000 g
VPE 2 Art	PAL
VPE 2 Menge	20
VPE 2 Höhe	36,000 cm
VPE 2 Breite	80,000 cm
VPE 2 Länge	69,000 cm
VPE 2 Gewicht	22,000 kg

## Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	<a href="#">REACH-Deklaration</a>
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Konform <a href="#">EU-RoHS-Deklaration</a>
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	<a href="#">RoHS-Erklärung Für China</a>
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	<a href="#">Ja</a>
Umweltproduktdeklaration	<a href="#">Produktumweltprofil</a>
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Enthält Halogene	Halogenfreies Produkt

## Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------