



Hauptmerkmale

Baureihe	PrismaSeT
Baureihe	PrismaSeT G PrismaSeT P
Produkt- oder Komponententyp	Montageplatte
Zubehör / Teilekategorie	Installationszubehör
Kompatible Produktfamilie	PrismaSeT PrismaSeT G Gehäuse PrismaSeT PrismaSeT P Schaltfeld
Die Installationsbeschreibung	Bodenstehendes Gehäuse - Breite 600 mm Wandmontiertes Gehäuse - Breite 600 mm Gehäuse - Breite 400 mm Tiefe 400 mm Gehäuse - Breite 650 mm Tiefe 400 mm Schaltfeldkanal - Breite 300 mm Tiefe 400 mm
Installiertes Gerät	Mensch-Maschine-Schnittstelle: 96 x 96 mm device PowerLogic: PM400 - 800 Enerlin'X: FDM121
Anzahl an vertikalen Modulen (50 mm)	3 Module: 96 x 96 mm device in 600 mm breitbodenstehendes Gehäuse 3 Module: 96 x 96 mm device in 600 mm breitwandmontiertes Gehäuse 3 Module: 96 x 96 mm device in 650 mm breitGehäuse 3 Module: 96 x 96 mm device in 300 mm breitSchaltfeldkanal 3 Module: 96 x 96 mm device in 400 mm breitGehäuse 3 Module: FDM121 in 600 mm breitbodenstehendes Gehäuse 3 Module: FDM121 in 600 mm breitwandmontiertes Gehäuse 3 Module: FDM121 in 650 mm breitGehäuse 3 Module: FDM121 in 300 mm breitSchaltfeldkanal 3 Module: FDM121 in 400 mm breitGehäuse 3 Module: PM400 - 800 in 600 mm breitbodenstehendes Gehäuse 3 Module: PM400 - 800 in 600 mm breitwandmontiertes Gehäuse 3 Module: PM400 - 800 in 650 mm breitGehäuse 3 Module: PM400 - 800 in 300 mm breitSchaltfeldkanal 3 Module: PM400 - 800 in 400 mm breitGehäuse
Normen	IEC 61439-2
Produktzertifizierungen	ASTA

Zusatzmerkmale

Material	Kunststoff
Farbe	Weiß (RAL 9001)
Breite	101 mm
Höhe	150 mm
Tiefe	15 mm

Produktgewicht	0,04 kg
Funktionseinheit	600 mm PrismaSeT G bodenstehendes Gehäuse Mensch-Maschine-Schnittstelle 96 x 96 mm device 4 3 600 mm PrismaSeT G wandmontiertes Gehäuse Mensch-Maschine-Schnittstelle 96 x 96 mm device 4 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P Gehäuse Mensch-Maschine-Schnittstelle 96 x 96 mm device 4 3 300 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeldkanal Mensch-Maschine-Schnittstelle 96 x 96 mm device 4 3 400 mm 400 mm PrismaSeT P Gehäuse Mensch-Maschine-Schnittstelle 96 x 96 mm device 4 3 600 mm PrismaSeT G bodenstehendes Gehäuse PowerLogic 4 3 600 mm PrismaSeT G wandmontiertes Gehäuse PowerLogic 4 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P Gehäuse PowerLogic 4 3 300 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeldkanal PowerLogic 4 3 400 mm 400 mm PrismaSeT P Gehäuse PowerLogic 4 3 600 mm PrismaSeT G bodenstehendes Gehäuse Enerlin'X FDM121 4 3 600 mm PrismaSeT G wandmontiertes Gehäuse Enerlin'X FDM121 4 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P Gehäuse Enerlin'X FDM121 4 3 300 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeldkanal Enerlin'X FDM121 4 3 400 mm 400 mm PrismaSeT P Gehäuse Enerlin'X FDM121 4 3

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	1,5 cm
VPE 1 Breite	10,2 cm
VPE 1 Länge	15,0 cm
VPE 1 Gewicht	32,0 g
VPE 2 Art	S04
VPE 2 Menge	200
VPE 2 Höhe	30,0 cm
VPE 2 Breite	40,0 cm
VPE 2 Länge	60,0 cm
VPE 2 Gewicht	7,163 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	 REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)  EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	 RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	 Ja
Umweltproduktdeklaration	 Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
PVC-frei	Ja

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------