



### Hauptmerkmale

Baureihe	Canalis
Produktname	KS
Produkt- oder Komponententyp	Befestigung der Bau-Endstützen
Produktkompatibilität	KS
Montage der Befestigungsvorr.	Am Boden oder an der Wand befestigt
Max. Last	440 kg

### Zusatzmerkmale

Zubehör / Teilekategorie	Befestigungszubehör
[Ie] Betriebsbemessungsstrom	1000,0 A
Montageposition	Vertikal
Breite	85 mm
Tiefe	150 mm
Höhe	220 mm
Produktgewicht	1,8 kg

### Montage

Normen	IEC 60439-2 IEC 61439-6
--------	----------------------------

### Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	13,0 cm
VPE 1 Breite	25,0 cm
VPE 1 Länge	33,0 cm
VPE 1 Gewicht	3,74 kg
VPE 2 Art	P06
VPE 2 Menge	20
VPE 2 Höhe	63,5 cm
VPE 2 Breite	80,0 cm
VPE 2 Länge	60,0 cm
VPE 2 Gewicht	81,13 kg

### Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Konform  EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja

Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	<a href="#">RoHS-Erklärung Für China</a>
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	<a href="#">Ja</a>
Umweltproduktdeklaration	<a href="#">Produktumweltprofil</a>
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Enthält Halogene	Halogenfreies Produkt

## Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------