



Hauptmerkmale

Baureihe	EVlink
Produkt- oder Komponententyp	4G-Modem
Farbe	Blau

Zusatzmerkmale

Kompatible Produktfamilie	EVlink EVlink Parkplatz Ladestation EVlink EVlink Smart Wallbox Ladestation EVlink EVlink City Ladestation
Bausatz-Zusammensetzung	1 modem 1 nicht abgesichertes Netzkabel 1 Befestigungsplatte(n) 2 Montageklammer für DIN-Schiene 2 Schraube Antenne (separat zu bestellen)
Übertragungsgeschwindigkeit	150 MBit/s für Downlink 50 MBit/s für Uplink
[UH,nom] Nennhilfsspannung	7 - 32 V DC
Montagemodus	Durch Clips Durch Schrauben
Integrierte Schnittstellen	Micro SIM (3FF) Karten Slot 1,8 V oder 3 V RS232 - DE-9 RJ45 - 10/100BASE-T
Breite	76 mm
Höhe	29 mm
Tiefe	106 mm
Produktgewicht	0,231 kg

Montage

Umgebungstemperatur bei Betrieb	-40...85 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-40...85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	15...93 % nicht kondensierend
Produktzertifizierungen	RED[RETURN]EN/IEC 60950-1

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	9,2 cm
VPE 1 Breite	17,7 cm
VPE 1 Länge	26,0 cm
VPE 1 Gewicht	499,0 g
VPE 2 Art	S04
VPE 2 Menge	12

VPE 2 Höhe	30,0 cm
VPE 2 Breite	40,0 cm
VPE 2 Länge	60,0 cm
VPE 2 Gewicht	6,645 kg
VPE 3 Art	P12
VPE 3 Menge	96
VPE 3 Höhe	75,0 cm
VPE 3 Breite	80,0 cm
VPE 3 Länge	120,0 cm
VPE 3 Gewicht	65,624 kg

Nachhaltigkeit

REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Konform EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------