Produktdatenblatt Eigenschaften

PKF16F444

CEE Anbausteckdose, Schraubklemmen, 16A, 3p+E, 480-500 V AC





Hauptmerkmale

| • | |
|----------------------------------|----------------|
| Baureihe | PratiKa |
| Produkt- oder Komponententyp | Buchse |
| Kurzbezeichnung des Geräts | PratiKa-Buchse |
| Stecker/Steckdosen- Kategorie | Niederspannung |
| Beschreibung der Pole | 3P+E |
| Netzwerktyp | AC |
| Ausgangsstandard | Industriell |

Zusatzmerkmale

| Montagemodus | Schalttafelmontage | |
|---------------------------------|---|--|
| Stecker/Steckdose/Steuerstatus | Abgewinkelt | |
| [In] Bemessungsstrom | 16 A | |
| [Ue] Betriebsbemessungsspannung | 480-500 V | |
| Netzwerkfrequenz | 50/60 Hz | |
| ErdZapfPos. im Uhrzeigers. | 7 h | |
| Stecker, Steckdosenmaterial | Gehäuse: selbstlöschender Kunststoffwerkstoff | |
| Material der Kontakte | Hülsen: Messing | |
| Anschlüsse - Klemmen | Unverlierbare Schrauben | |
| Kabel-Querschnitt | 14 mm² | |
| Produktgewicht | 0,16 kg | |
| Basisabmessungen | 65 x 85 mm | |
| Höhe | 85 mm | |
| Breite | 65 mm | |
| Tiefe | 105 mm | |
| Farbe | Grau (RAL 7035) | |
| Spannungfarbe | Schwarz | |

Montage

| Normen | IEC 60309-2 | |
|---------------------------------|---------------------------------|--|
| | IEC 60309-1 | |
| Schutzart (IP) | IP44 entspricht IEC 60529 | |
| Schutzart (IK) | IK08 entspricht EN 62262 | |
| Feuerbeständigkeit | 850 °C entspricht IEC 60695-2-1 | |
| Relative Luftfeuchtigkeit | 50 % bei 40 °C | |
| | 70 % bei 30 °C | |
| | 90 % bei 20 °C | |
| Umgebungstemperatur bei Betrieb | 35 °C (86400 s) | |

Verpackungseinheiten

| VPE 1 Art | PCE |
|---------------|-----------|
| VPE 1 Menge | 1 |
| VPE 1 Höhe | 7,000 cm |
| VPE 1 Breite | 8,500 cm |
| VPE 1 Länge | 6,800 cm |
| VPE 1 Gewicht | 137,000 g |
| VPE 2 Art | BB1 |
| VPE 2 Menge | 10 |
| VPE 2 Höhe | 12,000 cm |
| VPE 2 Breite | 27,000 cm |
| VPE 2 Länge | 27,000 cm |
| VPE 2 Gewicht | 1,555 kg |
| VPE 3 Art | S03 |
| VPE 3 Menge | 30 |
| VPE 3 Höhe | 30,000 cm |
| VPE 3 Breite | 30,000 cm |
| VPE 3 Länge | 40,000 cm |
| VPE 3 Gewicht | 4,313 kg |
| | |

Nachhaltigkeit

| Angebotsstatus nachhaltiges Produkt | Green Premium Produkt | |
|-------------------------------------|---|--|
| REACh-Verordnung | ☑ REACh-Deklaration | |
| EU-RoHS-Richtlinie | Konform mit Ausnahmen | |
| Quecksilberfrei | Ja | |
| RoHS-Richtlinie für China | RoHS-Erklärung Für China | |
| Informationen zu RoHS-Ausnahmen | ₫ Ja | |
| Kreislaufwirtschafts-Profil | Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich | |

Vertragliche Gewährleistung

| Garantie | 18 months |
|----------|-------------|
| Carantic | 10 11011815 |