



Hauptmerkmale

Baureihe	Canalis
Produkt- oder Komponententyp	Auslegerarm
Produktkompatibilität	KS
Montage der Befestigungsvorr.	Hängebefestigung Wandmontage
Max. Last	220 kg
Menge pro Satz	Satz à 4

Zusatzmerkmale

Zubehör / Teilekategorie	Befestigungszubehör
[Ie] Betriebsbemessungstrom	1000,0 A
Breite	258 mm
Tiefe	39 mm
Höhe	110 mm
Produktgewicht	600 g

Montage

Normen	IEC 61439-6 IEC 60439-2
--------	----------------------------

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	1,100 cm
VPE 1 Breite	12,000 cm
VPE 1 Länge	27,000 cm
VPE 1 Gewicht	444,000 g
VPE 2 Art	BB1
VPE 2 Menge	4
VPE 2 Höhe	10,700 cm
VPE 2 Breite	12,000 cm
VPE 2 Länge	27,000 cm
VPE 2 Gewicht	1,780 kg
VPE 3 Art	CAR
VPE 3 Menge	36
VPE 3 Höhe	22,000 cm
VPE 3 Breite	38,500 cm
VPE 3 Länge	40,500 cm
VPE 3 Gewicht	16,610 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Konform EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Enthält Halogene	Halogenfreies Produkt

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------