



Hauptmerkmale

Baureihe	Canalis
Produkt- oder Komponententyp	Auslegerarm
Produktkompatibilität	KS
Montage der Befestigungsvorr.	Wandmontage Hängebefestigung
Max. Last	200 kg

Zusatzmerkmale

Zubehör / Teilekategorie	Befestigungszubehör
[Ie] Betriebsbemessungstrom	1000,0 A
Breite	358 mm
Tiefe	39 mm
Höhe	110 mm
Produktgewicht	600 g

Montage

Normen	IEC 61439-6 IEC 60439-2
--------	----------------------------

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	6,000 cm
VPE 1 Breite	11,500 cm
VPE 1 Länge	37,000 cm
VPE 1 Gewicht	590,000 g
VPE 2 Art	BB1
VPE 2 Menge	4
VPE 2 Höhe	11,500 cm
VPE 2 Breite	12,000 cm
VPE 2 Länge	38,000 cm
VPE 2 Gewicht	10,100 kg
VPE 3 Art	CAR
VPE 3 Menge	24
VPE 3 Höhe	19,500 cm
VPE 3 Breite	38,500 cm
VPE 3 Länge	40,000 cm
VPE 3 Gewicht	59,600 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Konform EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Enthält Halogene	Halogenfreies Produkt

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------