



Hauptmerkmale

Baureihe	PrismaSeT
Baureihe	PrismaSeT P
Produkt- oder Komponententyp	Montageplatte
Zubehör / Teilekategorie	Installationszubehör
Kompatible Produktfamilie	PrismaSeT PrismaSeT P Schaltfeld
Die Installationsbeschreibung	Gehäuse - Breite 650 mm Tiefe 400 mm
Installiertes Gerät	EasyPact: fixiert CVS100 - 160 ohne Erdschlussenschutz - Steuerung: Kippschalter - horizontal Installation EasyPact: fixiert CVS250 ohne Erdschlussenschutz - Steuerung: Kippschalter - horizontal Installation ComPact: fixiert INS250 - Steuerung: direkter Front-Drehgriff - horizontal Installation ComPact: fixiert INV250 - Steuerung: direkter Front-Drehgriff - horizontal Installation ComPact: fixiert NSX100 - 160 ohne Erdschlussenschutz - Steuerung: Kippschalter - horizontal Installation ComPact: fixiert NSX250 ohne Erdschlussenschutz - Steuerung: Kippschalter - horizontal Installation EasyPact: fixiert CVS100 - 160 mit Erdschlussenschutz - Steuerung: Kippschalter - horizontal Installation EasyPact: fixiert CVS250 mit Erdschlussenschutz - Steuerung: Kippschalter - horizontal Installation ComPact: fixiert NSX100 - 160 mit Erdschlussenschutz - Steuerung: Kippschalter - horizontal Installation ComPact: fixiert NSX250 mit Erdschlussenschutz - Steuerung: Kippschalter - horizontal Installation
Beschreibung der Pole	1 4P: fixiert CVS100 - 160 horizontal Anlage 1 4P: fixiert CVS250 horizontal Anlage 1 3P: fixiert INS250 horizontal Anlage 1 4P: fixiert INS250 horizontal Anlage 1 3P: fixiert INV250 horizontal Anlage 1 4P: fixiert INV250 horizontal Anlage 1 4P: fixiert NSX100 - 160 horizontal Anlage 1 4P: fixiert NSX250 horizontal Anlage
Anzahl an vertikalen Modulen (50 mm)	4 Module: CVS100 - 160 ohne Erdschluss-Schutzeinrichtung , direkt in 650 mm breitGehäuse 4 Module: CVS250 ohne Erdschluss-Schutzeinrichtung , direkt in 650 mm breitGehäuse 4 Module: INS250, direkt in 650 mm breitGehäuse 4 Module: INV250, direkt in 650 mm breitGehäuse 4 Module: NSX100 - 160 ohne Erdschluss-Schutzeinrichtung , direkt in 650 mm breitGehäuse 4 Module: NSX250 ohne Erdschluss-Schutzeinrichtung , direkt in 650 mm breitGehäuse 4 Module: CVS100 - 160 mit Erdschluss-Schutzeinrichtung , direkt in 650 mm breitGehäuse 4 Module: CVS250 mit Erdschluss-Schutzeinrichtung , direkt in 650 mm breitGehäuse 4 Module: NSX100 - 160 mit Erdschluss-Schutzeinrichtung , direkt in 650 mm breitGehäuse 4 Module: NSX250 mit Erdschluss-Schutzeinrichtung , direkt in 650 mm breitGehäuse
Normen	IEC 61439-2
Produktzertifizierungen	ASTA

Zusatzmerkmale

Material	Stahlblech
Beschichtung	Elektrophoresbehandlung und heiß-polymerisiertes Polyester-Epoxy-Pulver
Oberflächenbeschaffenheit	Strukturiert Matt
Farbe	Weiß (RAL 9003)
Breite	650 mm
Höhe	192 mm
Produktgewicht	1,48 kg
Funktionseinheit	650 mm 400 mm PrismaSeT P Gehäuse EasyPact CVS100 - 160 ohne fixiert Kippschalter horizontal 4P 1 direkt 4 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P Gehäuse EasyPact CVS250 ohne fixiert Kippschalter horizontal 4P 1 direkt 4 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P Gehäuse ComPact INS250 fixiert direkter Front-Drehgriff horizontal 3P 1 direkt 4 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P Gehäuse ComPact INS250 fixiert direkter Front-Drehgriff horizontal 4P 1 direkt 4 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P Gehäuse ComPact INV250 fixiert direkter Front-Drehgriff horizontal 3P 1 direkt 4 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P Gehäuse ComPact INV250 fixiert direkter Front-Drehgriff horizontal 4P 1 direkt 4 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P Gehäuse ComPact NSX100 - 160 ohne fixiert Kippschalter horizontal 4P 1 direkt 4 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P Gehäuse ComPact NSX250 ohne fixiert Kippschalter horizontal 4P 1 direkt 4 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P Gehäuse EasyPact CVS100 - 160 mit fixiert Kippschalter horizontal 4P 1 direkt 4 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P Gehäuse EasyPact CVS250 mit fixiert Kippschalter horizontal 4P 1 direkt 4 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P Gehäuse ComPact NSX100 - 160 mit fixiert Kippschalter horizontal 4P 1 direkt 4 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P Gehäuse ComPact NSX250 mit fixiert Kippschalter horizontal 4P 1 direkt 4 12,5 mm

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	4,5 cm
VPE 1 Breite	19,5 cm
VPE 1 Länge	57,7 cm
VPE 1 Gewicht	1,454 kg
VPE 2 Art	CAR
VPE 2 Menge	5
VPE 2 Höhe	22,5 cm
VPE 2 Breite	22 cm
VPE 2 Länge	61,2 cm
VPE 2 Gewicht	7,661 kg
VPE 3 Art	P12
VPE 3 Menge	100
VPE 3 Höhe	103 cm
VPE 3 Breite	80 cm
VPE 3 Länge	120 cm
VPE 3 Gewicht	164 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	 REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)  EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja

Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	 RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	 Ja
Umweltproduktdeklaration	 Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
PVC-frei	Ja
Enthält Halogene	Produkt mit halogenfreien Kunststoffteilen

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------