



Hauptmerkmale

Produkt- oder Komponententyp	Drahtlose Hilfsanzeige
Kurzbezeichnung des Geräts	OF[RETURN]SD
Geräteanwendung	Überwachung des Leistungsschalterstatus
Kompatible Produktfamilie	ComPacT neue Generation ComPacT NSXm neue Generation
Lokale Signalisierung	ON/OFF-Anzeige für öffnen/schließen Auslöseanzeige für Relais-Auslöseanzeige Fehlerauslösung für elektrischer Fehler
Fehlertyp	Allgemeiner elektrischer Fehler
Konnektivität mit Geräten	Zigbee-Gerät
Kommunikationsnetztyp	ZigBee IEEE 802.15.4 (2405...2480 MHz)

Zusatzmerkmale

Montagemodus	Aufsteckbar
Gehäusematerial	Kunststoff
LED-Statusanzeige	Mit
Typ der Stromversorgung	Batterie
Batterielebensdauer	5 Jahr(e)
[Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit	8 kV
Mechanische Lebensdauer	50000 Zyklen
Normen	EN/IEC 60947 UL 489

Montage

Schutzzart (IP)	IP4X entspricht IEC 60529
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-25...70 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-25...85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	95 % bei 55 °C

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	3,700 cm
VPE 1 Breite	6,000 cm
VPE 1 Länge	8,000 cm
VPE 1 Gewicht	37,000 g
VPE 2 Art	S02
VPE 2 Menge	62
VPE 2 Höhe	15,000 cm
VPE 2 Breite	30,000 cm
VPE 2 Länge	40,000 cm
VPE 2 Gewicht	2,680 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	 REACH-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Konform mit Ausnahmen
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	 RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	 Ja
Umweltpunktdeklaration	 Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	 Entsorgungsinformationen

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------