

Produktdatenblatt

Eigenschaften

LV429454

Drahtloser Hilfskontakt für ComPacT NSX und NS, Leistungsschalterstatus OF/SD



Hauptmerkmale

Produkt- oder Komponententyp	Drahtlose Hilfsanzeige
Kurzbezeichnung des Geräts	OF[RETURN]SD[RETURN]SDE
Geräteanwendung	Überwachung des Leistungsschalterstatus
Kompatible Produktfamilie	ComPacT neue Generation ComPacT NSX neue Generation ComPacT neue Generation ComPacT NSX DC neue Generation ComPacT neue Generation ComPacT NS neue Generation
Lokale Signalisierung	ON/OFF-Anzeige für öffnen/schließen Auslöseanzeige für Relais-Auslöseanzeige Fehlerauslösung für elektrischer Fehler
Fehlertyp	Allgemeiner elektrischer Fehler
Konnektivität mit Geräten	Zigbee-Gerät
Kommunikationsnetztyp	ZigBee IEEE 802.15.4 (2405...2480 MHz)

Zusatzmerkmale

Montagemodus	Aufsteckbar
Gehäusematerial	Kunststoff
LED-Statusanzeige	Mit
Typ der Stromversorgung	Batterie
Batterielebensdauer	10 Jahr(e)
[Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit	8 kV
Mechanische Lebensdauer	50000 Zyklen
Normen	EN/IEC 60947 UL 489

Montage

Schutztart (IP)	IP4X entspricht IEC 60529
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-25...70 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-25...85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	95 % bei 55 °C

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	4 cm
VPE 1 Breite	6 cm
VPE 1 Länge	8 cm
VPE 1 Gewicht	36 g
VPE 2 Art	S02
VPE 2 Menge	62
VPE 2 Höhe	15 cm
VPE 2 Breite	30 cm
VPE 2 Länge	40 cm
VPE 2 Gewicht	2,652 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Konform mit Ausnahmen
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
Umweltpunktdeklaration	Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Entsorgungsinformationen

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------