JSTD25P-1 1/3



Produktdetails

JSTD25P-1

JSTD25P-1 Sicherheitsbefehlsgeber-Zubehör



Allgemeine Informationer	
Тур	JSTD25P-1
Bestellnummer	2TLA020007R6500
EAN	7350024465716
Beschreibung	JSTD25P-1 Sicherheitsbefehlsgeber-Zubehör
Langbeschreibung	Der ABB Safeball ist eine innovative und ergonomische Maschinensteuerung. Sie besteht aus einer Kugel mit zwei eingebauten Drucktastern, einem an jeder Seite. Ein leichtes aber deutlich spürbares Klicken signalisiert das bewusste Auslösen der Drucktasten. Um eine Maschine starten bzw. bedienen zu können, müssen beide Tasten gleichzeitig betätigt werden. Wird ein oder mehrere Drucktaster losgelassen, wird der Maschine ein Stoppbefehl erteilt. Die ergonomische Form des Safeballs ist perfekt an die menschliche Hand angepasst und unterstützt dadurch den natürlichen Greifreflex. Der Safeball bietet ein hohes Maß an Manipulationssicherheit und verringert so das Verletzungsrisiko. Der einfache Anschluss an den AS-i-Bus und die Tatsache, dass keine Abdeckung der Stellteile erforderlich ist, machen den Safeball flexibel montierbar. ABB Safeballs können entweder für Einhand- oder Zweihand-Anwendungen eingesetzt werden. Zweihand-Bedienungen kommen zum Beispiel an Pressen und an halbautomatischen Maschinen mit Handbeschickung zum Einsatz.

ldater	1
	ldater

Mindestbestellmenge 1 Stück

JSTD25P-1 2/3

Zolltarifnummer	85365080
Baureihe	JSTD29
Produktname	Sicherheitsbefehlsgeber-Zubehö
Besondere Funktionen	Eden Sensor "EVA
Hauptdokumente	
CAD Maßzeichnung	2CDC001079B020
Abmessungen	
Tiefe	70 mn
Höhe	160 mm
Breite	315 mn
Gewicht	0.8 kg
Safety Information	
Leistungsstufe (PL)	bis 6
Sicherheitskategorie gemäß	•
B10d-Wert	Schaltzyklen 20 millio
Technische Daten Anschlusskonfiguration Bemessungsbetriebsspa	M23-9 Stif 10 30 V D0
nnung	10 30 V DA
Umgebungstemperatur	(Betrieb) -25 +50 °C
Schutzart	IP40
Material Compliance	
Konfliktmineralien- Berichtsvorlage (CMRT)	9AKK108467A5658
RoHS Information	2CMT2022-006499
WEEE B2C / B2B	B2I
WEEE Kategorie	6. Kleine Geräte der Informations- und Telekommunikationstechnik, be denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträg
Menge Verpackungseinheit 1	Karton 1 Stüci
Breite Verpackungseinheit 1	294 mr
	392 mr

Verpackungseinheit 1

392 mm

JSTD25P-1 3/3

Höhe
Verpackungseinheit 1

Bruttogewicht
Verpackungseinheit 1

EAN Verpackungseinheit

1

T350024465716

Klassifizierungen		
eClass	V11.0 : 27371219	
ETIM 7	EC001260 - Zweihandpult	
ETIM 8	EC001260 - Zweihandpult	
ETIM 9	EC001260 - Zweihandpult	

Kategorien

 $Nieders pannungsprodukte\ und\ Systeme \rightarrow Schalt-\ und\ Steuerungstechnik \rightarrow Maschinensicherheit \rightarrow Sicherheitsbefehlsgeber \rightarrow Zweihandsteuerungen$



2024/05/30