



---

#### Produktdetails

## JSD-TD25P-820751

### JSD-TD25P-820751 Bedienelement



---

#### Allgemeine Informationen

Typ	JSD-TD25P-820751
Bestellnummer	2TLA930052R0000
EAN	4013614500220
Beschreibung	JSD-TD25P-820751 Bedienelement
Langbeschreibung	<p>Der JSD-TD25P-820751 ist ein mobiles Zweihand-Bediengerät mit zwei Safeball, rechter Safeball drehbar, Reset-Taster und zwei LEDs. Der Anschluss erfolgt über ein Spiralkabel 1/5m mit Harting Steckverbinder.</p> <p>Bedieneinheiten des TYP JSD-TD25P- sind in unterschiedlicher Konfiguration erhältlich und kommen in Maschinen und Anlagen für die Steuerung von gefahrbringenden Vorgängen, in Bereichen in denen keine anderen Schutzmaßnahmen zum Zeitpunkt der Bedienung wirksam sind (z.B. Pressen, usw.) zur Anwendung.</p> <p>Abhängig von der Risikobeurteilung und der Ausstattung der Bedieneinheit ist der Einsatz, z.B. als Zustimmgerät oder als Zweihandbedieneinheit, entsprechend der Norm zulässig.</p> <p>In die jeweils seitlich montierten Safeball wurden Bedientasten so integriert, dass Sie die Ergonomie und Manipulationssicherheit beim Handling unterstützen.</p>

---

#### Bestelldaten

Mindestbestellmenge	1 Stück
© 2024 ABB. Alle Rechte vorbehalten	Änderungen vorbehalten

Zolltarifnummer	85389099
Baureihe	JSTD25
Produktnam	Bedienelement
Besondere Funktionen	drehbarer Safeball, Reset-Taster, LED

## Hauptdokumente

Montage- und Betriebsanleitung	9AKK108468A7550, 9AKK108469A1640
CAD Maßzeichnung	2CDC001079B0201

## Abmessungen

Kabellänge	1 m 5 m
Tiefe	315 mm
Höhe	150 mm
Breite	70 mm
Gewicht	1.75 kg

## Safety Information

Sicherheitskategorie	4
Leistungsstufe (PL)	bis e
Sicherheitskategorie gemäß	3
B10d-Wert	Schaltzyklen 20 million

## Technische Daten

Bemessungsbetriebsspannung	10 ... 30 V DC
----------------------------	----------------

## Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	(Betrieb) -25 ... +50 °C
Schutzart	IP40

## Material Compliance

Konfliktmineralien-Berichtsvorlage (CMRT)	9AKK108467A5658
RoHS Information	2CMT2022-006499
RoHS Status	nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)
WEEE B2C / B2B	B2B
WEEE Kategorie	5. Geräte, bei denen keine der äußereren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)

## Zertifikate und Deklarationen

Konformitätserklärung - CE	9AKK108468A7550, 9AKK108469A1640
----------------------------	----------------------------------

---

## Verpackungsinformationen

---

Menge	1 Stück
Verpackungseinheit 1	
Breite	292 mm
Verpackungseinheit 1	
Länge	394 mm
Verpackungseinheit 1	
Höhe	123 mm
Verpackungseinheit 1	
Bruttogewicht	2.2 kg
Verpackungseinheit 1	
EAN Verpackungseinheit	4013614500220
1	

---

---

## Klassifizierungen

---

eClass	V11.0 : 27371219
ETIM 7	EC001260 - Zweihandpult
ETIM 8	EC001260 - Zweihandpult
ETIM 9	EC001260 - Zweihandpult

---

---

## Kategorien

---

Niederspannungsprodukte und Systeme → Schalt- und Steuerungstechnik → Maschinensicherheit → Sicherheitsbefehlsgeber → Zweihandsteuerungen

