




Produktdetails

OT1600E22P

OT1600E22P Lasttrennschalter 4-polig 1600A m. Griff u. Welle



Allgemeine Informationen

| | |
|------------------|--|
| Typ | OT1600E22P |
| Bestellnummer | 1SCA022871R6090 |
| EAN | 6417019338453 |
| Beschreibung | OT1600E22P Lasttrennschalter 4-polig 1600A m. Griff u. Welle |
| Langbeschreibung | <p>Die manuell betätigten Lasttrennschalter der OT Serie sind einzigartig in ihrer Variationsvielfalt und Flexibilität. Die OT Serie schaltet Stromstärken von 16 A bis 4000 A und das bei Spannungen von bis zu 1000 V AC. Trotz ihrer hohen Leistung sind die Schalter sehr komfortabel bedienbar und beanspruchen wenig Platz. Durch die beliebig wählbare Einbaulage wird eine hohe Flexibilität und Effizienz bei der Planung ermöglicht. Darüber hinaus können die OT Schalter als Hauptschalter in Haupt- oder Unterverteilung verwendet werden. Selbstverständlich verfügt die OT Serie auch über IEC und UL Zulassungen, die diese Serie noch attraktiver machen. Zudem bietet ABB Ihnen für diese Schalter ein großes Spektrum an Zubehör, wie z. B. Verlängerungswellen, Griffe, Hilfsschalter und Klemmenabdeckungen. Somit können die OT Lasttrennschalter auch in den anspruchsvollsten Anwendungen eingesetzt werden.</p> |

Produktkreislaufwirtschaft

| | |
|---|-----------------|
| Konfliktmineralien-Berichtsvorlage (CMRT) | 9AKK108467A5658 |
| Anweisungen zur Produktlebensdauer | 1SCC301120M0201 |
| Umweltinformationen | 1SCC301149D0202 |
| Umweltprodukterklärung – EPD | 1SCC301300D0201 |
| REACH Erklärung | 1SCC011021D0201 |
| RoHS Information | 1SCC011020D0201 |
| Gefahrstoff-Überwachungsgesetz – TSCA | 1SCC011025D0201 |

Öko Transparenz

| | |
|------------------------------|-----------------|
| Umweltprodukterklärung – EPD | 1SCC301300D0201 |
|------------------------------|-----------------|

Bestelldaten

| | |
|---------------------|---------------|
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Zolltarifnummer | 85365080 |
| Herkunftsland | Finnland (FI) |

Hauptdokumente

| | |
|------------------------------------|---|
| Datenblatt, technische Information | 1SCC301020C0201 |
| Montage- und Betriebsanleitung | 1SCC301047M0213 |
| Mechanische Zeichnungen | 1SCC301510F0001 1SCC301509F0001 OT1600E22.igs |
| Umweltprodukterklärung – EPD | 1SCC301300D0201 |
| Anweisungen zur Produktlebensdauer | 1SCC301120M0201 |

Abmessungen

| | |
|---------|----------|
| Breite | 414.5 mm |
| Höhe | 372 mm |
| Tiefe | 167 mm |
| Gewicht | 22.3 kg |

Technische Daten

| | |
|--|---|
| Bemessungsbetriebsstrom AC-21A (I _e) | (380 / 400 V) 1600 A (500 V) 1600 A (690 V) 1600 A (1000 V) 1600 A |
| Bemessungsbetriebsstrom AC-22A (I _e) | (380 ... 415 V) 1600 A (500 V) 1600 A (690 V) 1600 A |

| | |
|--|---|
| Bemessungsbetriebsstrom AC-23A (I_e) | (380 ... 415 V) 1250 A (500 V) 1250 A (690 V) 1250 A |
| Bemessungsbetriebsleistung AC-23A (P_e) | (400 ... 415 V) 710 kW (500 V) 900 kW (690 V) 1200 kW |
| Konventioneller thermischer Dauerstrom in freier Luft (I_{th}) | ($q = 40 {^\circ}\text{C}$) 1600 A |
| Konventioneller thermischer Dauerstrom (I_{the}) | (vollständig gekapselt) 1600 A |
| Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (U_{imp}) | 12 kV |
| Bemessungsisolationsspannung (U_i) | (nach IEC / EN 60664-1) 1000 V |
| Bemessungsbetriebsspannung | Hauptstromkreis 1000 V |
| Bemessungseinschaltvermögen (I_{cm}) | (690 V) 92 kA |
| Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (I_{cw}) | (für 1 s) 50 kA |
| Bedingter Bemessungskurzschlussstrom (I_{nc}) | (1250 A Sicherung, 415 V) 80 kA (1250 A Sicherung, 500 V) 100 kA |
| Verlustleistung | bei Bemessungsbedingungen pro Pol 48 W |
| Verschmutzungsgrad | 3 |
| Grifffarbe | schwarz |
| Grifftyp | inklusiv Griff und Welle |
| Position des vierten Pols | Right Side |
| Art des vierten Pols | Switched - Simultaneous Function |
| Schalter-Betriebsmechanismus | Mechanismus zwischen den Polen des Schalters 22 (Zwischen den Polen) |
| Phasenabstand | Standard |
| Position der Einspeiseklemmen | Zugang oben - Abgang unten Bottom In - Top Out |
| Betriebsart | frontbetätigt |
| Normen | IEC 60947-3 |
| Besondere Funktionen | - |
| Montageart | Bodenmontage |
| Anzahl Pole | 4 |
| Schutzart | Front IP00 |
| Anschlussart | Kabelschuhklemme |
| Klemmenbreite | 50 mm |
| Anzugsdrehmoment | (nach IEC 60947-1) 50 ... 75 N·m |
| Mechanische Lebensdauer | 6000 |
| Verschlussart | abschließbar |

Technische Daten UL/CSA

| | |
|------------------|----------------------------------|
| Anzugsdrehmoment | (nach IEC 60947-1) 50 ... 75 N·m |
|------------------|----------------------------------|

Umgebungsbedingungen

| | |
|---------------------|--|
| RoHS Status | nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3) |
| Umweltinformationen | 1SCC301149D0202 |

Gefahrstoff-
Überwachungsgesetz -
TSCA

1SCC011025D0201

Zertifikate und Deklarationen

| | |
|-------------------------------|-------------------------|
| A2L Certificate – IEC | 1SCC301338D0201 |
| Atex Zertifikat | No certification needed |
| Konformitätserklärung - CE | 1SCC301155D2704 |
| DNV GL Zertifikat | 1SCC301184D0203 |
| REACH Erklärung | 1SCC011021D0201 |
| UL Zertifikat | No certification needed |
| VDE Zertifikat | No certification needed |

Verpackungsinformationen

| | |
|---------------------------------------|----------------|
| Menge Verpackungseinheit 1 | Karton 1 Stück |
| Breite Verpackungseinheit 1 | 400 mm |
| Länge Verpackungseinheit 1 | 435 mm |
| Höhe Verpackungseinheit 1 | 170 mm |
| Bruttogewicht Verpackungseinheit 1 | 23.3 kg |
| EAN Verpackungseinheit 1 | 6417019338453 |

Klassifizierungen

| | |
|--|--|
| Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel) | Q |
| ETIM 7 | EC000216 - Lasttrennschalter |
| ETIM 8 | EC000216 - Lasttrennschalter |
| ETIM 9 | EC000216 - Lasttrennschalter |
| UNSPSC | 39122233 |
| eClass | V11.1 : 27371403 |
| WEEE Kategorie | 5. Geräte, bei denen keine der äußereren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte) |
| E-Nummer (Finnland) | 3661778 |

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Lasttrennschalter und Umschalter → Lasttrennschalter OT (AC)

