



Produktdetails

XRG2-50/10-4P-ITS2.D

XRG2-50/10-4P-ITS2.D Lasttrennsch. SlimLine
XRG für SpEp für Al/Cu Anschluss geeignet



Allgemeine Informationen	
Typ	XRG2-50/10-4P-ITS2.D
Bestellnummer	1SEP204482R7718
EAN	3800161652554
Beschreibung	XRG2-50/10-4P-ITS2.D Lasttrennsch. SlimLine XRG für SpEp für Al/Cu Anschluss geeignet
Langbeschreibung	SlimLine XRG - Vierpoliger Sicherungslasttrennschalter, horizontal, der Größe NH2, für 50mm Sammelschienenabstand und 10mm Sammelschienenendicke, mit ITS-Einheit (Intelligent Tier Switch with display) - intelligentes Messssystem mit Display

Produktkreislaufwirtschaft	
Konfliktmineralien-Berichtsvorlage (CMRT)	9AKK108467A5658
REACH Erklärung	1SCC011021D0201
RoHS Information	1SCC011020D0201

Bestelldaten

Mindestbestellmenge	1 Stück
Zolltarifnummer	85363000
Herkunftsland	Bulgarien (BG)

Hauptdokumente

Datenblatt, technische Information	1SEC313002D0201
Montage- und Betriebsanleitung	9AKK107492A8857

Abmessungen

Breite	590 mm
Höhe	250 mm
Tiefe	335 mm
Gewicht	19 kg

Technische Daten

Bemessungsbetriebsstrom AC-22B (I_e)	(500 V) 400 A
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (U_{imp})	8 kV
Bemessungsisolationsspannung (U_i)	1 kV
Bemessungsbetriebsspannung	500 V AC
Verlustleistung	bei Bemessungsbelastung 100 W
Phasenabstand	50 mm
Abmessungen der Sammelschiene	Dicke 10 mm
Sicherungsgröße	NH2
Sicherungsart	DIN
Betriebsart	manuell
Normen	IEC60947-3
Besondere Funktionen	ITS2.D
Anzahl Pole	4
Schutzart	(nach IEC 60529 frontseitig) IP41
Anschlussart	Bolzen
Bemessungsstrom (I_n)	400 A
Bemessungsspannung (U_r)	500 V AC
Elektronische Sicherungsüberwachung	Ja
Betriebsklasse	Switching of mixed resistive and inductive loads, including moderate overloads - occasional actuation (AC-22B)

Umgebungsbedingungen

RoHS Status	nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)
RoHS Datum	20190927

Zertifikate und Deklarationen	
Konformitätserklärung - CE	1SCC311166D2701
REACH Erklärung	1SCC011021D0201

Verpackungsinformationen	
Menge Verpackungseinheit 1	Karton 1 Stück
Breite Verpackungseinheit 1	600 mm
Länge Verpackungseinheit 1	340 mm
Höhe Verpackungseinheit 1	275 mm
Bruttogewicht Verpackungseinheit 1	19.58 kg

Klassifizierungen	
ETIM 7	EC001040 - Sicherungslasttrennschalter
ETIM 8	EC001040 - Sicherungslasttrennschalter
ETIM 9	EC001040 - Sicherungslasttrennschalter
eClass	V11.1 : 27371401
WEEE Kategorie	4. Geräte, bei denen mindestens eine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Großgeräte)

Kategorien	
Niederspannungsprodukte und Systeme → Sicherungslasttrennschalter (NH-Leisten) → Sicherungslasttrennschalter SlimLine (horizontal)	

