



Produktdetails

ACS380-040S-01A8-4

für Asynchron- und Permanentmagnetmotoren,
IEC: Pn 0.55 kW, 1.8 A, 400 V, UL: Pld 0.75 Hp,
1.6 A, 480 V (ACS380-040S-01A8-4)



Allgemeine Informationen

Global Commercial Alias	ACS380-040S-01A8-4
Bestellnummer	3AXD50000031886
ABB Typbezeichner	ACS380-040S-01A8-4
EAN	6438177506386
Beschreibung	für Asynchron- und Permanentmagnetmotoren, IEC: Pn 0.55 kW, 1.8 A, 400 V, UL: Pld 0.75 Hp, 1.6 A, 480 V (ACS380-040S-01A8-4)
Langbeschreibung	<p>The ACS380 machinery drive comes in several variants ensuring seamless integration into machines and connecting perfectly to automation systems. It's a great fit for industries such as food and beverage, material handling and textile. Typical applications include mixers, conveyors, EOT and tower cranes, extruders and textile machinery.</p> <p>With the integrated functional safety features, the ACS380 drive can be also part of the machine's safety system via PROFIsafe over PROFINET, ensuring the motor is safely stopped when required. In addition, the drive's software can be easily customized with adaptive programming to match any specific application requirements.</p>

Bestelldaten

Herkunftsland	China (CN) Finnland (FI)
Zolltarifnummer	8504405
HS Code	850440-- Elektrische Transformatoren, Stromrichter (z. B. Gleichrichter) und

<u>Kurzbeschreibung</u>	Induktoren - Stromrichter
<u>Auf Bestellung</u>	ACS380-040S-01A8-4 PN: 0.55 kW, IN: 1.8 A
<u>Mindestbestellmenge</u>	Ja
<u>Bestellmenge</u>	1 Stück
<u>Nur Angebot</u>	1 Stück
<u>Verkaufsmengeneinheit</u>	Nein
	Stück

Abmessungen

Gewicht	1.40 kg 3.086 lb
Tiefe	176 mm 6.929 in
Höhe	223 mm 8.780 in
Breite	70 mm 2.756 in
Länge	280 mm
Verpackungseinheit 1	11.024 in
Höhe Verpackungseinheit 1	170 mm 6.693 in
Breite Verpackungseinheit 1	230 mm 9.055 in
Menge Verpackungseinheit 1	1 carton

Technische Daten

Anzahl Phasen	3
Schutztart	IP20
Gehäuseart NEMA	offen
Höhe	1000 m 5 ... 95
Leistungsfaktor	0.98
Lautstärke dB (A)	< 30 dB(A)
Informationen zu mehreren Batterien	No battery / cell included
Frequenz (f)	47.5 ... 63 Hz
Rahmengröße	R0
Eingangsspannung (U_{in})	380 ... 480 V
Montageart	Schrank-/Wandmontage
Kommunikationsprotokoll	MODBUS Other Bus Systems industrielles Ethernet 0 andere 3 parallel 0 PROFINET 0 RS-232 0 RS-422 0 RS-485 1 Serial TTY 0 USB 0
Anzahl Hardware-Schnittstellen	Control unit PC connection
Lieferumfang	2
Analogeingänge	1
Analogausgänge	5 / 2
Anzahl digitaler Ein-/Ausgänge	1.2 A
Ausgangstrom, Schwerlastanwendung (I HD)	

Ausgangsstrom, Überlastanwendung (I_{LD})	1.7 A
Ausgangsstrom, Standardanwendung (I_n)	1.8 A
Ausgangsleistung, Schwerlastanwendung (P_{HD})	0.37 kW
Ausgangsleistung bei geringer Überlastung (P_{LD})	0.55 kW
Ausgangsleistung, Standardanwendung (P_n)	0.55 kW
Ausgangsscheinleistung Effizienzstufe Standby-Verlust	1.2 kV·A IE2 10 W
Complete Drive Module Efficiency (61800-9-2)	

Betriebspunkt Frequenz / Strom	Absoluter Verlust	Effizienz	Relativer Verlust
0/25 %	20 W	80.3 %	1.6 %
0/50 %	20 W	85.9 %	1.6 %
0/100 %	23 W	90.5 %	1.8 %
50/25 %	21 W	89.0 %	1.7 %
50/50 %	22 W	92.3 %	1.7 %
50/100 %	25 W	94.7 %	2.0 %
90/50 %	24 W	95.2 %	1.9 %
90/100 %	27 W	96.8 %	2.2 %

Temperaturbewertung	(Maximum) 50 °C
---------------------	-----------------

Technical UL

Ausgangsstrom, Überlastanwendung (UL)	1.6 A
Ausgangsleistung, leichte Überlastung (UL)	0.75 Hp

Klassifizierungen

ETIM 8	EC001857 - Frequenzumrichter <= 1 kV
ETIM 9	EC001857 - Frequenzumrichter <= 1 kV
UNSPSC	39122001

Umgebungsbedingungen

SCIP	e1a24d5c-f26a-456d-a398-fbda49d35a05 Finnland (FI)
WEEE Kategorie	5. Geräte, bei denen keine der äußereren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)

Weitere Informationen

Produktname	Frequency converter
-------------	---------------------

Kategorien

Frequenzumrichter und Stromrichter → Niederspannungs-Frequenzumrichter → Machinery Drives → ACS380 - Maschinenantrieb

