



Produktdetails

SAH/S8.6.7.1

SAH/S8.6.7.1 Schalt-/Jalousieaktor, 8fach, 6 A, REG



Allgemeine Informationen	
Typ	SAH/S8.6.7.1
Bestellnummer	2CDG110244R0011
EAN	4016779066310
Beschreibung	SAH/S8.6.7.1 Schalt-/Jalousieaktor, 8fach, 6 A, REG
Langbeschreibung	Der 6A Combi-Aktor besitzt 8 unabhängige Schaltrelais mit denen individuell elektrische Verbraucher oder paarweise 230V AC Jalousien über ABB i-bus® geschaltet werden können. Eine manuelle Bedienung der Ausgänge ist möglich. Der Schalt- oder Fahrzustand des Ausgangs wird angezeigt. Manuelle Bedienung des Gerätes kann gesperrt werden. Es handelt sich um ein KNX-Gerät und benötigt keine zusätzliche Spannungsversorgung.
Installation / Montage	
Montage- und Betriebsanleitung	2CDG941210P0002
Montageart	DIN-Schiene
Umgebungsbedingungen	

Umgebungstemperatur	(Betrieb) -5 ... +45 °C
Schutzart	IP20

Technische Daten

Datenblatt, technische Information	2CDC505175D0211
Schaltstellungsanzeige	EIN / AUS
Anzahl Ausgänge	8
Anzahl LEDs	8
Maximale Anzahl Schaltausgänge	8
Unterstützte Bussysteme	KNX (TP)
Produktreihe	KNX
Manuelle Bedienung	Ja
Geeignet für C-Last	Nein
Anzahl Batterien	0

Elektrische Daten

Spannungsbereich	230 V AC
Hilfsspannung AC/DC	KNX
Ausgangsspannung (U _{out})	230 V AC
Bemessungsstrom (I _n)	6 A
Maximaler Schaltstrom	6 A
Maximale Schaltleistung	1200 W
Lastart	AC1
Verlustleistung	2.5 W

Design

Farbe	lichtgrau
-------	-----------

Abmessungen

Breite in Teilungseinheiten	4
Breite	70 mm
Höhe	90 mm
Tiefe	63.5 mm
Gewicht	0.272 kg
Einbautiefe (t ₂)	63.5 mm
Maßzeichnung	2CDC072033F0015

Material Compliance

RoHS Information	2CDK505204D2701
RoHS Status	nach EU Richtlinie 2011/65/EC
REACH Erklärung	9AKK108468A9644
REACH Information	enthält keine Stoffe > 0,1 Massenprozent

Zertifikate und Deklarationen

CB Zertifikat	9AKK107991A3222
Konformitätserklärung - CE	2CDK505204D2701

Klassifizierungen

ETIM 9	EC001097 - Bussystem-Schaltaktor
eClass	V11.0 : 27143125
UNSPSC	31251516
IDEA Granular Category Code (IGCC)	3268 >> Switch actuator
WEEE Kategorie	5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
WEEE B2C / B2B	B2C

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Haus- und Gebäudeautomation → KNX → Ausgänge → Schaltaktoren 6 A

