




Produktdetails

SA/S12.16.5.2

SA/S12.16.5.2 Schaltaktor, 12fach, 16 A, C-Last, REG



Allgemeine Informationen

Typ	SA/S12.16.5.2
Bestellnummer	2CDG110268R0011
EAN	4016779066518
Beschreibung	SA/S12.16.5.2 Schaltaktor, 12fach, 16 A, C-Last, REG
Langbeschreibung	Schaltet mit 12 unabhängige potenzialfreien Kontakten elektrische Verbraucher über ABB i-bus®. Für jeden Ausgang ist die Handbedienung des Kontakts möglich. Der Schaltzustand des Kontakts wird angezeigt. Die 16/20A, 16A-AC3, C-Last-Reihe ist besonders geeignet zum Schalten von Lasten mit hohen Einschaltstromspitzen wie Leuchtmittel mit Kompensationskondensatoren oder Leuchtstofflampenlasten nach DIN EN 60669.

Installation / Montage

Montage- und Betriebsanleitung	2CDG941216P0001
Montageart	DIN-Schiene

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	(Betrieb) -5 ... +45 °C
Schutzart	IP20

Technische Daten

Datenblatt, technische Information	2CDC505199D0211
Schaltstellungsanzeige	EIN / AUS
Anzahl Ausgänge	12
Anzahl LEDs	1
Maximale Anzahl Schaltausgänge	12
Unterstützte Bussysteme	KNX (TP)
Produktreihe	KNX
Manuelle Bedienung	Ja
Geeignet für C-Last	Ja
Anzahl Batterien	0

Elektrische Daten

Spannungsbereich	230 V AC
Hilfsspannung AC/DC	KNX
Ausgangsspannung (U _{out})	230 V AC
Bemessungsstrom (I _n)	20 A
Maximaler Schaltstrom	20 A
Maximale Schaltleistung	3680 W
Lastart	ohmic, capacitive and inductive loads
Verlustleistung	12 W

Design

Farbe	lichtgrau
-------	-----------

Abmessungen

Breite in Teilungseinheiten	12
Breite	210 mm
Höhe	90 mm
Tiefe	63.5 mm
Gewicht	0.676 kg
Einbautiefe (t ₂)	64.5 mm
Maßzeichnung	2CDC072028F0017

Bestelldaten

Vorgängerprodukt	2CDG110137R0011
------------------	-----------------

Material Compliance

RoHS Information	2CDK505245D2701
RoHS Status	nach EU Richtlinie 2011/65/EC
REACH Erklärung	9AKK108468A9644
REACH Information	enthält keine Stoffe > 0,1 Massenprozent
Konfliktmineralien-Berichtsvorlage (CMRT)	9AKK108468A3363
SCIP	cdfb7169-fcf6-42a9-9684-7ca7644b2231 Deutschland (DE)

Zertifikate und Deklarationen

CB Zertifikat	9AKK107991A3225
Konformitätserklärung - CE	2CDK505245D2701

Klassifizierungen

ETIM 9	EC001097 - Bussystem-Schaltaktor
eClass	V11.0 : 27143125
UNSPSC	31251516
IDEA Granular Category Code (IGCC)	3268 >> Switch actuator
WEEE Kategorie	5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
WEEE B2C / B2B	B2C

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Haus- und Gebäudeautomation → KNX → Ausgänge → Schaltaktoren 16/20 A



360°