




Produktdetails

SU/S30.640.2

SU/S30.640.2 Unterbr. KNX Spannungsvers. 640 mA, MDRC



Allgemeine Informationen	
Typ	SU/S30.640.2
Bestellnummer	2CDG110275R0011
EAN	4016779085953
Beschreibung	SU/S30.640.2 Unterbr. KNX Spannungsvers. 640 mA, MDRC
Langbeschreibung	Spannungsversorgung mit integrierter Drossel zur Erzeugung und Überwachung der ABB i-bus® Systemspannung. Busanschluss über Busanschlussklemme. Es können bis zu 2 Akkus angeschlossen werden, die die Spannungsversorgung bei Netzausfall puffern. Der Akku wird im Normalbetrieb von der Spannungsversorgung geladen. Mit potenzialfreiem Kontakt zur Störungsmeldung. Die Spannungsversorgung verfügt über einen Weitbereichseingang für die Versorgungsspannung im Bereich 85...265 V AC, 50/60 Hz.
Installation / Montage	
Montage- und Betriebsanleitung	9AKK107992A4835
Montageart	DIN-Schiene
Umgebungsbedingungen	
Schutzart	IP20

Technische Daten	
Datenblatt, technische Information	9AKK108466A4477
Anzahl LEDs	1
Anzahl integrierter Drosseln	1
Anzahl versorgbarer Linien	1
Unterstützte Bussysteme	KNX (TP)
Produktreihe	KNX
Anzahl Batterien	0

Elektrische Daten	
Pufferspannung	Ja
Maximaler Ausgangsstrom (I _{out})	0.64 A
Verlustleistung	10 W

Design	
Farbe	lichtgrau

Abmessungen	
Breite in Teilungseinheiten	8
Breite	144 mm
Höhe	90 mm
Tiefe	64.5 mm
Gewicht	0.498 kg
Maßzeichnung	2CDC072027F0017

Bestelldaten	
Vorgängerprodukt	GHQ6310049R0111

Material Compliance	
RoHS Information	9AKK108468A1351
RoHS Status	nach EU Richtlinie 2011/65/EC
REACH Erklärung	9AKK108468A9644
REACH Information	enthält keine Stoffe > 0,1 Massenprozent
Konfliktmineralien-Berichtsvorlage (CMRT)	9AKK108468A3363

Zertifikate und Deklarationen	
Konformitätserklärung - CE	9AKK108468A1351
Konformitätserklärung - UKCA	9AKK108468A1483

Klassifizierungen	
ETIM 9	EC000675 - Bussystem-Spannungsversorgung
eClass	V11.0 : 27143114
UNSPSC	39121004
IDEA Granular Category Code (IGCC)	4127 >> Power supply units
Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel)	A
WEEE Kategorie	5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
WEEE B2C / B2B	B2C

Accessories					
Identifizier	Description	Type	Quantity	Unit Of Measure	
GHV9240001V0011	SAK7 Bleigel-Akkumulator, 12 V DC, 7,2 Ah	SAK7	1	Stück	
GHV9240001V0012	SAK12 Bleigel-Akkumulator, 12 V DC, 12 Ah	SAK12	1	Stück	
GHV9240001V0013	SAK17 Bleigel-Akkumulator, 12 V DC, 18 Ah	SAK17	1	Stück	
GHQ6301910R0011	KS/K2.1 Kabelsatz Erweiterung	KS/K2.1	1	Stück	
GHQ6301910R0001	KS/K4.1 Kabelsatz Basis	KS/K4.1	1	Stück	

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Haus- und Gebäudeautomation → KNX → Spannungsversorgung → KNX-Spannungsversorgungen

