



Produktdetails

E298-16-11

E298-16-11 Hauptkontaktmodul



Allgemeine Informationen	
Typ	E298-16-11
Bestellnummer	2CCA704321R0001
EAN	7612270939954
Beschreibung	E298-16-11 Hauptkontaktmodul
Langbeschreibung	Das E298 ist ein anschnappbares Modul (9mm) mit integrierten Hauptkontakten. Da das Hauptmodul E297 mit maximal zwei Hauptkontakten bestückt ist, kann mit dem Hauptkontaktmodul die Anzahl der Hauptkontakte um einen Öffner und einen Schließerkontakt erhöht werden (z.B. bei Lichtstränge die auf 3-Phasen verteilt sind).

Technische Daten	
Normen	EN 60669-1 EN 60669-2-2
Funktion	mechanisch
Bemessungsspannung (U _r)	250 V AC
Bemessungsbetriebsspannung	250 V AC
Versorgungsspannung	250...250 V
Bemessungssteuerspannung (U _c)	11 V DC

Bemessungsstrom (I _n)	16 A
Maximaler Steuerstrom DC	5 A
Bemessungsfrequenz (f)	50 .. 60 Hz
Minimales Schaltvermögen	24 V 10 mA
Verlustleistung	0.32 W
Anzahl Kontakte Öffner	1
Anzahl Kontakte Schließer	1
Anzahl Hauptkontakte Öffner	1
Anzahl Hauptkontakte Schließer	1
Anzahl Hilfskontakte Öffner	1
Anzahl Hilfskontakte Schließer	1
Anzugsdrehmoment	1.2 - 1.5 N·m
Montageart	DIN-Schiene
RAL Nummer	RAL 7035 - lichtgrau
Farbe	lichtgrau
Anschlussmöglichkeit	starr 1 x 1 ... 10 mm² flexibel 2 x 2.5 mm² flexibel mit Kabelschuh 1 x 0.75 ... 6 mm² flexibel mit Kabelöse 1 x 0.75 ... 6 mm²

Material Compliance

RoHS Information	2CCC005103D0201
RoHS Status	nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)
RoHS Datum	20170426
REACH Erklärung	2CCC005047D0201
Konfliktmineralien-Berichtsvorlage (CMRT)	9AKK108468A3363

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	(Betrieb) -25...+55 °C (Lagerung) -40...+70 °C
Umweltinformationen	2CCC441012D0202

Abmessungen

Breite in Teilungseinheiten	0.5
Breite	9 mm
Höhe	85 mm
Tiefe	58 mm
Gewicht	45 g
Einbautiefe (t ₂)	62 mm
Maßzeichnung	9AKK107992A6182

Bestelldaten

Menge	Karton 10 Stück
Verpackungseinheit 1	
Bruttogewicht	539 g
Verpackungseinheit 1	
E-Nummer (Schweiz)	505990202

Zertifikate und Deklarationen	
Konformitätserklärung - CE	2CCC005103D0201
Konformitätserklärung - UKCA	9AKK108467A6140
VDE Zertifikat	VDE E297 40041228

Installation / Montage	
Montage- und Betriebsanleitung	2CCC441006M0801

Hauptdokumente	
Datenblatt, technische Information	9AKK107992A5537

Klassifizierungen	
ETIM 8	EC001652 - Installationsrelais
ETIM 9	EC001652 - Installationsrelais
WEEE Kategorie	5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
WEEE B2C / B2B	B2C
CN8	85362020
eClass	V11.0 : 27142309
Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel)	K

Kategorien	
Niederspannungsprodukte und Systeme → Installationsgeräte → Befehls- und Meldegeräte → Installationsrelais	



