



Produktdetails

M12-3E

M12-3E Stecker



Allgemeine Informationen

| | |
|------------------|---|
| Typ | M12-3E |
| Bestellnummer | 2TLA020055R0200 |
| EAN | 7350024452273 |
| Beschreibung | M12-3E Stecker |
| Langbeschreibung | Die M12-Y-Stecker dienen zu verschiedenen Verschaltungen durch einfache Verbindung über M12-Kabel. Ob Reihen- oder Parallelschaltung, ob Anschluss von Lichtgittern, ADAM OSSD, ADAM mit StatusBus oder ADAM Reset. |

Bestelldaten

| | |
|---------------------|----------------|
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Zolltarifnummer | 8538909999 |
| Baureihe | M12 connection |
| Produktname | Stecker |

Hauptdokumente

Datenblatt, technische

2TLC010001C0202

© 2024 ABB. Alle Rechte vorbehalten

2024/05/30

Änderungen vorbehalten

Information
CAD Maßzeichnung

2CDC001079B0201

Abmessungen

| | |
|---------|---------|
| Tiefe | 20 mm |
| Höhe | 40 mm |
| Breite | 35 mm |
| Gewicht | 0.02 kg |

Technische Daten

| | |
|--|---|
| Bemessungssteuerspeis espannung (U_s) | 24 V |
| Geeignet für | Magne 3A Magne 3B Adam DYN-Info M12-5 Adam DYN-Reset M12-5 |

Umgebungsbedingungen

| | |
|------------|------|
| Schutzzart | IP67 |
|------------|------|

Material Compliance

| | |
|--|--|
| Konfliktmineralien- | 9AKK108467A5658 |
| Berichtsvorlage (CMRT) | |
| REACH Erklärung | 2CMT2022-006480 |
| RoHS Information | 2CMT2022-006499 |
| RoHS Status | nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3) |
| Gefahrstoff- Überwachungsgesetz - TSCA | 2CMT2023-006522 |
| WEEE B2C / B2B | B2B |
| WEEE Kategorie | 5. Geräte, bei denen keine der äußereren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte) |

Zertifikate und Deklarationen

| | |
|---------------------------------|-----------------------|
| Konformitätserklärung - CCC | No declaration needed |
| Konformitätserklärung - CE | No declaration needed |
| Konformitätserklärung - UKCA | No declaration needed |

Verpackungsinformationen

| | |
|----------------------|---------|
| Menge | 1 Stück |
| Verpackungseinheit 1 | |
| Breite | 0.1 m |
| Verpackungseinheit 1 | |
| Länge | 0.17 m |
| Verpackungseinheit 1 | |

| | |
|------------------------|---------------|
| Höhe | 0.02 m |
| Verpackungseinheit 1 | |
| Bruttogewicht | 0.028 kg |
| Verpackungseinheit 1 | |
| EAN Verpackungseinheit | 7350024452273 |
| 1 | |

Klassifizierungen

| | |
|---|--|
| eClass | V11.0 : 27060313 |
| ETIM 7 | EC002925 - Sensor-Aktor-Adapter |
| ETIM 8 | EC002925 - Sensor-Aktor-Adapter |
| ETIM 9 | EC001855 - Konfektioniertes Sensor-Aktor-Kabel |
| IDEA Granular Category Code (IGCC) | 4659 >> Cable connector |
| UNSPSC | 39121438 |
| Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel) | X |
| E-Nummer (Finnland) | 2307360 |
| E-Nummer (Schweden) | 3833781 |

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Schalt- und Steuerungstechnik → Maschinensicherheit → Anschlusskabel und Steckverbinder

