



Produktdetails

OVR ZP T1-T2 3N 25-255

OVR ZP T1-T2 3N 25-255 Kombi-Ableiter



Allgemeine Informationen	
Typ	OVR ZP T1-T2 3N 25-255
Bestellnummer	2CTB815799R1500
EAN	4053546025965
Beschreibung	OVR ZP T1-T2 3N 25-255 Kombi-Ableiter
Langbeschreibung	Kombinierte Blitz- und Überspannungs-Schutzeinrichtung Typ 1+2, zum Schutz von Niederspannungs-Verbraucheranlagen vor Blitzströmen und Überspannungen. Geprüfter SPD Typ 1 und Typ 2 nach DIN EN 61643-11. Die Kombi-Ableiter können für den Einsatz als Überspannungs-Schutzeinrichtung nach VDE 0100 Teil 443 und Teil 534, sowie im Rahmen des Blitzschutzkonzeptes verwendet werden. Die Geräte bestehen aus leckstromfreien Funkenstrecken und sind für den Vorzählerbereich geeignet. Die Funktionsanzeige erfolgt über eine optische Anzeige und sind werkzeugfrei aufrastbar auf das 40mm Sammelschienen-system.

Technische Daten	
Normen	EN61643-11
Art des Niederspannungsverteilsystems	(TT) TN-S
Nennspannung (U _o)	(L-PE) 230 V (L-N) 230 V (N-PE) 230 V (L-L) - V

Schutzpegel (Up)	(L-N) 1500 V (N-PE) 1500 V (L-PE) - V
Maximale Dauerbetriebsspannung (U _c)	(L-PE) - V (L-L) - V (L-N) 255 V (N-PE) 255 V
Entladestrom	(Nennwert, 8 / 20 µs) 25 kA (Itotal, 8 / 20 µs) 100 kA
Stoßstrom	(Iimp, 10 / 350 µs) 25 kA (Itotal, 10 / 350 µs) 100 kA
Kurzschlusschutzeinricht ung	Vorsicherung Typ gG 315 A
Überspannungsableiterkla sse	I II

Material Compliance

RoHS Information	2CDK430006D0201
RoHS Status	nach EU Richtlinie 2011/65/EC
RoHS Datum	20180215
Konfliktmineralien- Berichtsvorlage (CMRT)	9AKK108468A3363
SCIP	1b8d05c8-47fb-44c4-be05-dfe7d254f6ae Deutschland (DE)

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	(Betrieb) -5 ... +45 °C
Schutzart	IP30

Technische Daten UL/CSA

Entflammbarkeitsklasse nach UL94	V-0
-------------------------------------	-----

Abmessungen

Breite	53 mm
Höhe	104 mm
Tiefe	206 mm
Gewicht	1.01 kg

Bestelldaten

Menge	Karton 1 Stück
Verpackungseinheit 1	
Bruttogewicht	1.08 kg
Verpackungseinheit 1	

Zertifikate und Deklarationen

Konformitätserklärung - CE	No declaration needed
-------------------------------	-----------------------

Installation / Montage

Montage- und Betriebsanleitung

9AKK107046A0165

Hauptdokumente

Datenblatt, technische Information

No document needed

Klassifizierungen

ETIM 8	EC001457 - Kombi-Ableiter für Energietechnik
ETIM 9	EC001457 - Kombi-Ableiter für Energietechnik
WEEE Kategorie	5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
WEEE B2C / B2B	B2C
CN8	85363010
eClass	V11.0 : 27130808

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Installationsgeräte → Überspannungsschutz für Energie- und Datentechnik → ÜSE Blitz- und Überspannungsschutz Typ 1 und Typ 2

