



Produktdetails

TM15/12

TM15/12 Klingeltransformator



Allgemeine Informationen

Typ	TM15/12
Bestellnummer	2CSM228735R0802
EAN	8012542287353
Beschreibung	TM15/12 Klingeltransformator
Langbeschreibung	TM15/12 Klingeltransformator 15VA, 12VAC

Technische Daten

Normen	IEC/EN 61558-2-8
Anwendung	Wohngebäude
Primärspannung	230 V
Sekundärspannung	(6-7) 4 V AC (5-6) 8 V AC (5-7) 12 V AC
Sekundärstrom	1.25 A
Maximaler Ausgangstrom (I_{out})	3.75 A
Bemessungsfrequenz (f)	50/60 Hz

Verlustleistung	2.5 W
Bemessungsleistung	15 V-A
Bemessungsausgangsleitung	15 W
Isolationsklasse	B
Anzugsdrehmoment	0.5 N·m
Typ Transformator	ausfallsichere Klingeltransformatoren
Optionen	keine
Anmerkungen	Geeignet für Lasten, die eine kurzzeitige Versorgung erfordern. Isolation und Trennung zwischen Primär- und Sekundärkreis.
Anschlussmöglichkeit	2.5 mm ²
Abisolierlänge	9 mm

Material Compliance

RoHS Information	2CSC446004K0201
RoHS Status	nach EU Richtlinie 2002/95/EC August 18, 2005 und Ergänzungen
RoHS Datum	25/06/2009 0.00.00
REACH Erklärung	9AKK108467A9482
Konfliktmineralien-Berichtsvorlage (CMRT)	9AKK108468A3363

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	(Betrieb) +10 ... +40 °C
Schutzart	IP20

Technische Daten UL/CSA

Anschlussmöglichkeit	14 AWG
----------------------	--------

Abmessungen

Breite in Teilungseinheiten	2
Breite	35 mm
Höhe	0.085 m
Tiefe	0.065 m
Gewicht	0.300 kg

Bestelldaten

Menge	Karton 6 Stück
Verpackungseinheit 1	
Bruttogewicht	2.1 kg
Verpackungseinheit 1	
E-Nummer (Schweden)	5270507

Zertifikate und Deklarationen

Zertifizierungsstelle	IMQ
-----------------------	-----

Konformitätserklärung -
CE
IMQ Zertifikat

2CSC446004K0201
9AKK107992A6764

Installation / Montage

Montage- und Betriebsanleitung	No document needed
Verdrahtungsplan	9AKK108467A7353

Hauptdokumente

Datenblatt, technische
Information 9AKK107992A5537

Klassifizierungen

ETIM 8	EC001547 - Klingeltransformator
ETIM 9	EC001547 - Klingeltransformator
WEEE Kategorie	5. Geräte, bei denen keine der äußereren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
WEEE B2C / B2B	B2C
CN8	85043121
eClass	V11.0 : 27031190
Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel)	T

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Installationsgeräte → Befehls- und Meldegeräte → Klingel- und Sicherheitstransformatoren



360°

