



Produktdetails

# S2C-UA 110 DC

## S2C-UA 110 DC Unterspannungsauslöser



| Allgemeine Informationen |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ                      | S2C-UA 110 DC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Bestellnummer            | 2CSS200911R0009                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| EAN                      | 8012542896609                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Beschreibung             | S2C-UA 110 DC Unterspannungsauslöser                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Langbeschreibung         | Unterspannungsauslöser Funktion: Schutz der Last im Falle eines Spannungsabfalls, positive Sicherheit (Gerät schaltet, wenn Spannung unterbrochen wird), für Not-Aus-Kreise mit Öffnerkontakt nutzbar. Geeignet für Sicherungsautomaten S200, FI-Schutzschalter F200 A bis 100 A, F200 B bis 63 A und FI/LS-Schalter DS201/DS202C /DS203NC (mit SN201-IH Kopplungsmodul/Hilfsschalter für DS203NC) und FI/LS-Kombinationen DS200 (DDA200 + S200) sowie SD200 Lasttrennschalter. |

| Technische Daten |                                                                                                                               |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Geeignet für     | S200, SN201, F200, DS201, DS202C, DS200<br>S300P<br>SN201<br>F200<br>DS201<br>DS202C<br>DS200<br>DS203NC<br>DSE201 M<br>SD200 |

|                                      |                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      | DS-ARC1<br>S-ARC1                                                                                                                                      |
| Geeignet für Produktklasse           | Sicherungsautomaten (MCBs)<br>Fehlerstrom-Schutzschalter mit integriertem Sicherungsautomaten (MCBs) (FI/LS-Schalter)<br>Fehlerstrom-Schutzeinrichtung |
| Bemessungsspannung (U <sub>r</sub> ) | 110 V                                                                                                                                                  |
| Verlustleistung                      | 2.2 W                                                                                                                                                  |
| Anzahl Kontakte Wechsler             | 0                                                                                                                                                      |
| Anzahl Kontakte Öffner               | 0                                                                                                                                                      |
| Anzahl Kontakte Schließer            | 0                                                                                                                                                      |
| Anzahl Schalter                      | 1                                                                                                                                                      |

Material Compliance

|                                           |                               |
|-------------------------------------------|-------------------------------|
| RoHS Status                               | nach EU Richtlinie 2011/65/EC |
| Konfliktmineralien-Berichtsvorlage (CMRT) | 9AKK108468A3363               |

Umgebungsbedingungen

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| Umweltinformationen | document not needed |
|---------------------|---------------------|

Abmessungen

|         |          |
|---------|----------|
| Breite  | 18 mm    |
| Höhe    | 0.085 m  |
| Tiefe   | 0.074 m  |
| Gewicht | 0.090 kg |

Bestelldaten

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| Menge                | Karton 1 Stück |
| Verpackungseinheit 1 |                |
| Bruttogewicht        | 0.1 kg         |
| Verpackungseinheit 1 |                |
| E-Nummer (Finnland)  | 3210851        |

Zertifikate und Deklarationen

|                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| Konformitätserklärung - CE | 9AKK106713A5575 |
|----------------------------|-----------------|

Installation / Montage

|                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| Montage- und Betriebsanleitung | 2CSS490001D0010 |
|--------------------------------|-----------------|

Hauptdokumente

|                                    |                 |
|------------------------------------|-----------------|
| Datenblatt, technische Information | 9AKK107992A1033 |
|------------------------------------|-----------------|

| Klassifizierungen                          |                                                                                         |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| ETIM 8                                     | EC001286 - Zusatzeinrichtung für Reiheneinbaugeräte                                     |
| ETIM 9                                     | EC001286 - Zusatzeinrichtung für Reiheneinbaugeräte                                     |
| WEEE Kategorie                             | 5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte) |
| WEEE B2C / B2B                             | B2C                                                                                     |
| CN8                                        | 85389099                                                                                |
| UNSPSC                                     | 39121010                                                                                |
| eClass                                     | V11.0 : 27143502                                                                        |
| IDEA Granular Category Code (IGCC)         | 4148 >> Under voltage coil                                                              |
| Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel) | Q                                                                                       |

**Kategorien**

Niederspannungsprodukte und Systeme → Installationsgeräte → Fehlerlichtbogen-Schutzeinrichtungen (AFDDs) → Schutz vor Störlichtbögen AFDDs Zubehör → Störlichtbogen-Erkennungsgeräte mit integriertem Überstrom- und Fehlerstromschutz - AFDD+RCBO Zubehör

Niederspannungsprodukte und Systeme → Installationsgeräte → Fehlerlichtbogen-Schutzeinrichtungen (AFDDs) → Schutz vor Störlichtbögen AFDDs Zubehör → Störlichtbogen-Erkennungsgeräte mit integriertem Überstromschutz - AFDD+MCB Zubehör

Niederspannungsprodukte und Systeme → Installationsgeräte → Sicherungsautomaten → Sicherungsautomaten Zubehör → Unterspannungsauslöser

