



Produktdetails

R2.5-10DIN

R2.5-10DIN unisolierter Ringkabelschuh  
gelötete Naht Kabelquers. 1,5-2,5 mm<sup>2</sup>  
Farblos nach DIN46234 Kupfer verzinnt  
Gewindebolzengr. M10 VPE 100



| Allgemeine Informationen |                                                                                                                                                             |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ                      | R2.5-10DIN                                                                                                                                                  |
| Bestellnummer            | 7TCA301010R0097                                                                                                                                             |
| EAN                      | 5415022415858                                                                                                                                               |
| Beschreibung             | R2.5-10DIN unisolierter Ringkabelschuh gelötete Naht Kabelquers. 1,5-2,5 mm <sup>2</sup> Farblos nach DIN46234 Kupfer verzinnt Gewindebolzengr. M10 VPE 100 |
| Langbeschreibung         | R2.5-10DIN unisolierter Ringkabelschuh gelötete Naht Kabelquers. 1,5-2,5 mm <sup>2</sup> Farblos nach DIN46234 Kupfer verzinnt Gewindebolzengr. M10 VPE 100 |

| Bestelldaten          |               |
|-----------------------|---------------|
| EAN                   | 5415022415858 |
| UPC                   | 786210141480  |
| Herkunftsland         | China (CN)    |
| Verkaufsmengeneinheit | Stück         |

| Verpackungsinformationen |           |
|--------------------------|-----------|
| Menge                    | 100 Stück |

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| Verpackungseinheit 1 |             |
| Breite               | 1 in        |
| Verpackungseinheit 1 | 25 mm       |
| Höhe                 | 4.72 in     |
| Verpackungseinheit 1 | 120 mm      |
| Länge                | 5.9 in      |
| Verpackungseinheit 1 | 150 mm      |
| Menge                | 2500 Stück  |
| Verpackungseinheit 2 |             |
| Breite               | 3.54 in     |
| Verpackungseinheit 2 | 90 mm       |
| Höhe                 | 7.08 in     |
| Verpackungseinheit 2 | 180 mm      |
| Länge                | 5.9 in      |
| Verpackungseinheit 2 | 150 mm      |
| Menge                | 10000 Stück |
| Verpackungseinheit 3 |             |
| Breite               | 12.6 in     |
| Verpackungseinheit 3 | 320 mm      |
| Höhe                 | 7.87 in     |
| Verpackungseinheit 3 | 200 mm      |
| Länge                | 18.9 in     |
| Verpackungseinheit 3 | 480 mm      |

Weitere Informationen

|                     |                             |
|---------------------|-----------------------------|
| Brand / Label       | Spec-Kon                    |
| Gültig ab           | 20170216                    |
| Werkstoff           | Kupfer                      |
| Produktname         | Verbinder für Cu-Leiter     |
| Produkttyp          | unisolierter Ringkabelschuh |
| Normen              | IEC 60352-2                 |
| Leitungsquerschnitt | 1.5-2.5 mm²                 |

Zertifikate und Deklarationen

|                                    |            |
|------------------------------------|------------|
| Datenblatt, technische Information | R2.5-10DIN |
|------------------------------------|------------|

Klassifizierungen

|                                    |                                                           |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| ETIM 6                             | EC001052 - Quetschkabelschuh für Cu-Leiter                |
| ETIM 7                             | EC001052 - Quetschkabelschuh für Cu-Leiter                |
| ETIM 8                             | EC001052 - Quetschkabelschuh für Cu-Leiter                |
| UNSPSC                             | 39121432                                                  |
| WEEE Kategorie                     | Produkt nicht in WEEE Umfang                              |
| IDEA Granular Category Code (IGCC) | 4608 >> Solderless copper terminals for copper conductors |

---

## Kategorien

---

Niederspannungsprodukte und Systeme → Installationsprodukte → Kabelmanagementsysteme → Verbindungslösungen

