

21700129	DATENBLATT	
Gültig ab: 17.06.2020	ETHERLINE ACCESS U08GT	

Beschreibung

- Fast Ethernet Netzwerk-Switch (10/100/1000BaseT(X)), unmanaged
- Ports: 8x RJ45
- Geeignet für raue Industrieumgebungen (Schutzklasse IP30)



Allgemeine Kennwerte

Schnittstellen & Buttons

RJ45 Port: 10/100/1000BaseT(X) Auto-Negotiation, Voll-/ Halbduplexmodus und Auto-MDI/MDI-X
DIP-Schalter Aktivieren/Deaktivieren der Broadcast-Storm-Protection

Switcheigenschaften

Aktivieren/Deaktivieren von Jumbo Frames

Temperaturbereich

MAC-Tabellengröße: 8 K

Paketpuffergröße: 4 Mbit

Paket-Durchsatzrate: 11,90 Mpps

Jumbo Frame Größe: 9,6 KB (max.)

Betriebstemperatur: -10°C bis +60°C (14°F bis 140°F)

Lagertemperatur: -40°C bis +85°C (-40°F bis 185°F)

Relative Luftfeuchtigkeit

5% bis 95% (nicht kondensierend)

Standards

IEEE 802.3i (10BaseT)

IEEE 802.3u (100BaseTX)

IEEE 802.3ab (1000Base-T)

Datenvermittlungsart

Store and Forward

MTBF (mean time between failures)

2.486.867 Std @ Telcordia (Bellcore), GB

Leistungsbedarf

Anschluß

1x 4-poliger Klemmenblock (lösbar)

Eingangsspannung

24 V AC /V DC (18-30V AC, 50/60Hz; 12-48V DC)

Leistungsaufnahme (max.)

10 W

Eingangsstrom (max.)

0,85 A

Überlaststromschutz

unterstützt

Verpolschutz

unterstützt

Redundanzschutz

unterstützt

Physikalische Eigenschaften

Gehäuse

Metall

IP-Schutzklasse

IP30

Gewicht

0,5 kg


Installation

Montage auf DIN-Hutschiene

Ersteller: FELI1/PDP Freigegeben: IVSE1/PDP	Dokument: DB21700129DE Version: 00	Seite 1 von 2
--	---------------------------------------	---------------

21700129	DATENBLATT	
Gültig ab: 17.06.2020	ETHERLINE ACCESS U08GT	

Technische Zeichnungen



Standards und Zulassungen

Sicherheit

EMV

EME

EMS

Vibration

Schock

Freier Fall

Zulassungen

UL61010

EN55022/CISPR22 Class A

FCC CFR47 Part 15

IEC 61000-4-2 ESD: Kontakt: 6kV / Luft: 8kV

IEC 61000-4-3 EM-Felder: 80Mhz bis 2GHz: 10V/m

IEC 61000-4-4 Burst: Power: 2kV / Signal: 1kV

IEC 61000-4-5 Surge: Power: 1kV / Signal: 1kV

IEC 61000-4-6 Induzierte HF-Felder: 10V (150 kHz – 80 MHz)

gemäß IEC 60068-2-6

gemäß IEC 60068-2-27

gemäß IEC 60068-2-31

CE

UL (E331560)

FCC

Anwendungsgebiete

Automatisierung, Maschinen- und Anlagenbau

Hinweis

Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.

Ersteller: FELI1/PDP Freigegeben: IVSE1/PDP	Dokument: DB21700129DE Version: 00	Seite 2 von 2
--	---------------------------------------	---------------

Wir behalten uns alle Rechte gemäß DIN ISO 16016 vor.

PD 0019/05_04.18DE