



Produktbeschreibung: bestimmt zur Installation von Niederspannungsleitungen
klassische Form
geeignet für Wand - oder Deckenmontage
Doppelschloss am Deckel erhöht die Steifigkeit des Kanals und sorgt für eine stärkere Deckelfixierung
Installation in den Bereichen mit Gefährdungen durch brennbare Gase und Dämpfe (Gefahrzone 2) möglich
Installation in den Bereichen mit Gefährdungen durch Staubexplosion (Gefahrzone 22) möglich
weiße Kanäle sind kein Nährboden für Bakterien *, getestet im SZÚ gemäß der Norm ČSN EN ISO 846:2019
Klebeband auf der Rückseite dient zum vorläufigen Fixieren des Kanals vor der endgültigen Befestigung auf dem Untergrund

Material: PVC - bleifrei
Selbstlöschend: ja, bis 30 s
Temperaturbeständigkeit: -5 - +60 °C
Flammwidrigkeit: 850 °C
Stoßfestigkeit: 0,5 J
Schutzgrad: IP 40
Brandklasse: A1-F
Innenfläche: 560 mm²
Abstand der Bodenlochung: 200 ±20 mm, Ø 4,5 mm
Längentoleranz: ±10 mm
Gewicht: 0,21 kg/m
Mechanischer Schutz nach ČSN EN 50102: IK06
Gemäß der Norm: EN 50085-1 ed.2:06, EN 50085-2-1:07
Lagerung: ČSN 64 0090



Nutzbarer Kanalquerschnitt (60%):	Kabeldurchmesser (mm)	6	7	8	8,5	9	9,5	10	11	12	13	14	15
	max. Kabelanzahl	6	5	3	3	2	2	2	2	1	1	1	1

Chemikalienbeständigkeit: Ja: Amoniak 25%, destilliertes Wasser, Ethanol 50%, Natriumhydroxid 60%, Fluorwasserstoffsäure 40%, Essigsäure 5%, Schwefelsäure 96%, medizinisches Öl, Methanol, Olivenöl, Petroleum, Wasserstoffperoxid 20%, Transformatorenöl, Natriumcarbonat
NEIN: Aceton, Benzen, Chlorkohlenwasserstoffe, Tetrachlorkohlenstoff

Zubehör: Geräteträger PN 40X20_HB
Geräteträger QUADRO PNQ 40X20_HB

Artikelnummer	Länge	Farbe	Verpackung	Beschreibung Verpackung	Beschreibung
LHD 40X20_P1.0	1 m	weiß RAL 9003	12 m	Karton	Selbstklebeband
8631_HB		weiß RAL 9003	10 / 100 / 640 Stk.	Folie / Folie / Karton	Endstück
8632_HB		weiß RAL 9003	10 / 100 / 540 Stk.	Folie / Folie / Karton	Verbindungsstück
8633_HB		weiß RAL 9003	10 / 100 / 440 Stk.	Folie / Folie / Karton	Flachwinkel
8634_HB		weiß RAL 9003	10 / 100 / 400 Stk.	Folie / Folie / Karton	Abzweigstück
8635_HB		weiß RAL 9003	10 / 100 / 380 Stk.	Folie / Folie / Karton	Inneneck
8636_HB		weiß RAL 9003	10 / 100 / 360 Stk.	Folie / Folie / Karton	Außeneck
8639_HB		weiß RAL 9003	10 / 100 / 900 Stk.	Folie / Folie / Karton	Durchführungsstück (geeignet für den Übergang zur Kanaldose LK 80X28...)

*Liste der Bakterien, die getestet wurden:

ESCHERICHIA COLI, STAPHYLOCOCCUS AUREUS, KLEBSIEL/A PNEUMONIAE, PSEUDOMONAS AERUGINOSA,
ENTEROCOCCUS FAECALIS, BACILLUS SUBTILIS, SALMONELLA ENTERICA, LEGIONELLA PNEUMOPHILA, CANDIDA ALBICANS