

Hydronaut



High Performance Cooling Solutions

Hydronaut ist eine silikonfreie Wärmeleitpaste mit einer sehr guten Wärmeleitfähigkeit zu einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis. Hydronaut eignet sich für hervorragend für wassergekühlte Prozessoren und Grafikkarten. Dabei ist Hydronaut auch für überhitzte Prozessoren oder Prozessoren mit hoher TDP in Watt (Intel Core i5/i7, AMD Ryzen 5/7) geeignet. Dank seiner silikonfreien Trägerstruktur besitzt Hydronaut ein sehr geringes Eigengewicht und eine hohe Flexibilität. Dadurch lässt sich die Wärmeleitpaste sehr gut auftragen.

Zur Beachtung

Die Angaben in diesem technischen Datenblatt basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter und Anwender wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Anwendung nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden.

Änderungen der Produktkennzahlen im Rahmen des technischen Fortschritts oder durch betrieblich bedingte Weiterentwicklung behalten wir uns vor. Unsere Empfehlungen entbinden nicht von der Verpflichtung, das Problem der evtl. Verletzung von Schutzrechten Dritter selbst zu überprüfen und ggf. auszuräumen. Je nach Einzelfall empfehlen wir Rücksprache mit uns. Druckfehler sind vorbehalten.

Kurzinformationen

- Geeignet für Overclocking
- Sehr hohe Wärmeleitfähigkeit
- Keine Aushärtung
- Silikonfrei
- Nicht elektrisch leitend

Lieferumfang 1g

- 1x Hydronaut
- 1x TG Spachtel

Lieferumfang 1,5ml

- 1x Hydronaut
- 1x Applikator

Lieferumfang 3ml & 10ml

- 1x Hydronaut
- 2x Applikator

Markeninformation

Thermal Grizzly ist eine eingetragene Marke.

Technische Daten

Einheit:	Wert/Beschreibung:
Farbe:	Grau
Thermischer Widerstand:	0,0076 K/W
Elektrische Leitfähigkeit:	0 pS/m
Viskosität:	140-190 Pas
Spez. Gewicht:	2,6g/cm ³
Temperatur:	-200 °C / +350 °C
Typische Anwendung:	CPUs, GPUs, Notebooks, ICs

Artikelnummer:	EAN-Code:	Inhalt:	Verpackungsgröße:	*Netto Gewicht:	*Brutto Gewicht:	VPE:
TG-H-001-RS	4260711990359	1g	19x10x1 cm	2 g	12 g	60 Stk.
TG-H-015-R	4260711990335	1,5ml/3,9g	21x10x1 cm	7 g	17 g	25 Stk.
TG-H-030-R	4260711990342	3ml/7,8g	21x10x1 cm	11 g	21 g	25 Stk.
TG-H-100-R	4260711990328	10ml/26g	23x10x3 cm	39 g	49 g	10 Stk.

*Das Nettogewicht ist das Gesamtgewicht eines Artikels abzüglich des Gewichts der Verpackung und des Zubehörs. Das Bruttogewicht bezieht sich auf das Gesamtgewicht des Produktes inklusive Zubehör und Verpackung. Geringe Gewichtsabweichungen sind produktionsbedingt möglich.

Thermal interface material – Paste 30x30 240 W

