

PRO-LINE® WP

Lackmarker für Markierungen
auf nassen Oberflächen



Der PRO-LINE® WP ist ein Lackmarker für bessere Markierungsergebnisse und eine garantierte Haftung auf nassen Oberflächen. Die schnell trocknende Rezeptur verhindert, dass die Markierungen verschmieren oder verlaufen, wenn sie mit Wasser oder wasserbasierten Flüssigkeiten in Berührung kommen, und hinterlässt gut sichtbare, dauerhafte Markierungen.

- Der speziell entwickelte Lack verschmiert und verläuft nicht auf nassen oder feuchten Oberflächen und sorgt so für dauerhafte, sehr gut sichtbare Markierungen
- Dank dem xylolfreien Lack geringere Gesundheitsrisiken für den Anwender
- Enthält kaum flüchtige organische Verbindungen und trägt nicht zur Bildung bodennahen Ozons bei
- Das Metallgehäuse und die Faserspitze sorgen für Haltbarkeit und damit für eine lange Lebensdauer des Markers
- Temperaturbereich: -46°C bis 66°C (-50°F bis 150°F)

Anwendungen in der Industrie:

- Maschinenabteilungen
- Stanzwerke
- Plasmaschneiden
- Metallverarbeitung
- Schiffbau und Reparatur
- Petrochemische Industrie
- Klimazonen mit hoher Luftfeuchtigkeit
- Luft- und Raumfahrt

Oberflächen:

- Stahl und Eisen
- Aluminium
- Rohre und Röhren
- Kunststoff
- Glas
- Gummi
- Keramik

Details:

- | | |
|---------|---------|
| ■ 96930 | ■ 96934 |
| ■ 96931 | ■ 96935 |
| ■ 96932 | ■ 96936 |
| ■ 96933 | ■ 96937 |



RIGHT
FOR
THE
JOB.™

Markal®

Markal.com

LA-CO Industries Inc.
1201 Pratt Boulevard
Elk Grove Village, IL 60007-5746 USA
(1) 800.621.4025
(1) 847.956.7600
Customer.Service@laco.com
LP97R00164DE

LA-CO Industries Europe S.A.S.
ALLEE DES COMBES
PI DE LA PLAINE DE L'AIN
01150 BLYES
France
Tel : +33 (0) 4 74 46 23 23
info@eu.laco.com



Als Hersteller können wir die Bedingungen, unter denen unsere Produkte verwendet werden, oder die vielen Faktoren, die sich auf die Verwendung und Anwendung unserer Produkte auswirken, nicht kontrollieren. Wir lehnen jegliche Haftung für Schäden ab, die durch die Verwendung unserer Produkte verursacht werden. Bitte führen Sie immer Verträglichkeitstests für Ihre Anwendung /Materialanforderungen durch.