

Überwacht zuverlässig die Netzspannung zwischen Steckdose und angeschlossenem Verbraucher

STROMAUSFALLMELDER PFD 230



STROMAUSFALLMELDER PFD 230

Der PFD 230 überwacht zuverlässig die Netzspannung zwischen Steckdose und angeschlossenem Verbraucher (z. B. Kühlschrank). Bei einem Stromausfall informiert der PFD 230 sofort über einen optischen sowie akustischen Alarm und schützt so vor möglichen Folgeschäden. Dank des integrierten Akkus bleibt der Alarm bis zu 24 Stunden aktiv – selbst bei längerem Netzausfall.

HINWEIS

Der PFD 230 ist ausschließlich für den Einsatz in Innenräumen bestimmt und darf nicht hintereinander gesteckt werden. Vor der ersten Inbetriebnahme oder nach längerer Lagerung muss das Gerät mindestens 24 Stunden in der Steckdose verbleiben, um den Akku vollständig aufzuladen.

LIEFERUMFANG

- Stromausfallmelder PFD 230
- Bedienungsanleitung Deutsch/Englisch

BESONDERE MERKMALE

- Optischer und akustischer Alarm (ca. 80 dB) bei Stromausfall
- Alarmierung bis zu 24 Stunden dank integriertem NiMH-Akku
- Einfache Installation als Zwischenstecker zwischen Netzsteckdose und z.B. Kühlschrank
- Für Verbraucher bis 16 A und max. 3680 W geeignet

TECHNISCHE DATEN

- Betriebsspannung: 230 V AC
- Netzfrequenz: 50 Hz
- Leistungsaufnahme: < 0,5 W
- Max. Nennstrom: 16 A
- Schaltleistung (ohmsche Last): max. 3680 W
- Umgebungstemperatur: 0 °C bis 50 °C
- Relative Luftfeuchtigkeit: < 80 %, nicht kondensierend
- Lautstärke Alarm: ca. 80 dB
- Schutzart: IP20
- Steckertyp: Typ F
- Enthaltene Akkus: NiMH
- Akkuspannung: 4 x 1,2 V
- Akkukapazität: 600 mAh
- Max. Alarmdauer: 24 h
- Abmessungen: 97 x 60 x 41 mm (Tiefe inkl. Netzstecker 78 mm)
- Gewicht: 177 g

Art.-Nr. 111 48 00

EVK € 29,95 inkl. MwSt

Es gelten unsere allgemeinen Liefer- und Zahlungsbedingungen. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
© Copyright by H-TRONIC GmbH, Hirschau.