24 2410 05

USB- und IEEE-1394-Steckverbinder



Doppelte USB-2.0-Einbaukupplung Typ A, abgewinkelte Ausführung, für Leiterplatten

24 2410 05











*a



Umgebungsbedingungen

Temperaturbereich	-40 °C/+85 °C

Werkstoffe

Kontaktträger	PBT GF, V-0 nach UL94
Kontaktfeder	CuSn, vergoldet, im Lötbereich verzinnt
Gehäuse	Cu-Legierung/Stahl, verzinnt

Mechanische Daten

Steckzyklen	1500
Steckkraft	≤ 35 N
Ziehkraft	10–35 N

Elektrische Daten (bei T_U 20 °C)

Durchgangswiderstand	≤ 30 mΩ
Bemessungsstrom	1 A
Bemessungsspannung	30 V AC
Bemessungsstoßspannung	500 V/60 s
Isolationswiderstand	≥ 1 GΩ

Zugehörige Produkte

Gegenstücke

2410 07 2410 08 2480 2482

*a Leiterplattenlayout, von der Bestückungsseite gesehen

24 2410 05

Bestellbezeichnung	Polzahl	VE (Stück)	MDQ (Stück)
2410 05	2 x 4	100	600

Verpackung:
im Tablett