Produktdatenblatt

uvex 1 x-craft pro D30® 6806 1-3

Sicherheitshalbschuh DIN EN ISO 20345:2022+A1:2024 S1 PS FO M SC SR
Größen: 35 - 52 | Weiten: 10, 11, 12









EINSATZBEREICH

Die leichte Anwendung umfasst alle Bereiche, in denen insbesondere Indoor gearbeitet wird und die keine hohen Anforderungen an die physikalischen Eigenschaften der Laufsohle eines Sicherheitsschuhs stellen.

LAUFSOHLE

Zweidichten-Polyurethansohle



- PU-Laufsohle
- Dämpfende und energierückgebende uvex i-PUREnrj planet Zwischensohle mit 15 % wiederaufbereitetem Granulat
- **bionom** x – ergonomisches Laufsohlendesign
- Antistatisch
- Kurzzeitig hitzebeständig bis 120°C
- Sehr gute Rutschhemmung (**SR**)
- Öl- und kraftstoffbeständig (**FO**)
- Frei von Silikonen, Weichmachern und anderen lackbenetzungsstörenden Substanzen

uvex

AUSSTATTUNG		
Obermaterial	• Abriebfestes und flexibles PUtek Obermaterial im Vorfußbereich • Atmungsaktives, leichtes und reißfestes ripstop Obermaterial • Für Chromallergiker geeignet	
Futtermaterial	• Textiles Distance-Mesh-Futter für angenehmes Fußklima	
Verschluss	• Elastiksenkel	
Fersenkorb	• Geschäumter Fersenkorb aus PU für zusätzliche Stabilität im Schuh	
Reflektierende Elemente	• Für erhöhte Sichtbarkeit auch in dunklen Arbeitsumgebungen	
Komfort	• Gepolsterter Schaftabschluss • Gr. 35-40 über Damenleisten hergestellt • Perforierter Zungenschaum für erhöhte Atmungsaktivität (**clima** zone)	
Einlegesohle	• Auswechselbares Klimakomfortfußbett	
SCHUTZMERKMALE		
Zehenschutzkappe	• Metallfreie Kunststoffkappe	
Durchtritthemmung	• Metallfreie, textile Durchtritthemmung (getestet mit 3 mm Prüfnagel)	
Überkappe	• Aus PU zum Schutz des Obermaterials (**SC**)	
Metatarsal-Schutz	• Zertifizierter D3O® Mittelfußschutz bis 100 J (**M**)	
ZERTIFIKATE		
uvex medicare+	• Gemäß Beschreibung in der **DGUV 112-191** für orthopädische Einlagen und Zurichtungen zertifiziert	
100 % Vegan	• Nachweislich ohne tierische Bestandteile und Erzeugnisse hergestellt • Zusätzlicher Schutz für Allergiker und gegen Unverträglichkeiten	
ESD	• Schutz vor elektrostatischer Aufladung nach EN 61340-4-3 und EN 61340-5-1	
NACHHALTIGKEIT		
CO2-Fußabdruck	• 8,71 kg Cradle-to-Customer (Berechnungsstand 10/2025)	
Recycelte/nachhaltige Materialien	• Zwischensohle, Durchtritthemmung und Einlegesohle teilweise oder vollständig aus recycelten Materialien • Gemäß uvex Schadstoffverbotsliste frei von schädlichen Substanzen	
ZUBEHÖR/ ERSATZTEILE		
Klimakomfortfußbett	• 9579 7-9	
Schnürsenkel	• Schwarz 8446020	
Elastiksenkel	• 9591300	
Semi-orthopädische Fußbetten	tune-up • low: 95284 • medium: 95285 • high: 95286	SECOSOL® COMPLETE+ • low: 94790 • medium: 94791 • high: 94792