Produktdatenblatt

uvex 1 x-craft pro BOA® 6816 1-3

Sicherheitshalbschuh DIN EN ISO 20345:2022+A1:2024 S1 PS FO SC SR
Größen: 35 - 52 | Weiten: 10, 11, 12











EINSATZBEREICH

Die leichte Anwendung umfasst alle Bereiche, in denen insbesondere Indoor gearbeitet wird und die keine hohen Anforderungen an die physikalischen Eigenschaften der Laufsohle eines Sicherheitsschuhs stellen.

LAUFSOHLE

Zweidichten-Polyurethansohle



- PU-Laufsohle
- Dämpfende und energierückgebende uvex i-PUREnrj planet Zwischensohle mit 15 % wiederaufbereitetem Granulat
- **bionom** x – ergonomisches Laufsohlendesign
- Antistatisch
- Kurzzeitig hitzebeständig bis 120°C
- Sehr gute Rutschhemmung (**SR**)
- Öl- und kraftstoffbeständig (**FO**)
- Frei von Silikonen, Weichmachern und anderen lackbenetzungsstörenden Substanzen

uvex

AUSSTATTUNG	
Obermaterial	• Abriebfestes und flexibles PUtek Obermaterial im Vorfußbereich • Atmungsaktives, leichtes und reißfestes ripstop Obermaterial • Für Chromallergiker geeignet
Futtermaterial	• Textiles Distance-Mesh-Futter für angenehmes Fußklima
Verschluss	• BOA®-Drehverschluss
Fersenkorb	• Geschäumter Fersenkorb aus PU für zusätzliche Stabilität im Schuh
Reflektierende Elemente	• Für erhöhte Sichtbarkeit auch in dunklen Arbeitsumgebungen
Komfort	• Gepolsterter Schaftabschluss • Gr. 35-40 über Damenleisten hergestellt • Perforierter Zungenschaum für erhöhte Atmungsaktivität (**clima** zone)
Einlegesohle	• Auswechselbares Klimakomfortfußbett
SCHUTZMERKMALE	
Zehenschutzkappe	• Metallfreie Kunststoffkappe
Durchtritthemmung	• Metallfreie, textile Durchtritthemmung (getestet mit 3 mm Prüfnagel)
Überkappe	• Aus PU zum Schutz des Obermaterials (**SC**)
ZERTIFIKATE	
uvex medicare+	• Gemäß Beschreibung in der **DGUV 112-191** für orthopädische Einlagen und Zurichtungen zertifiziert
100 % Vegan	• Nachweislich ohne tierische Bestandteile und Erzeugnisse hergestellt • Zusätzlicher Schutz für Allergiker und gegen Unverträglichkeiten
ESD	• Schutz vor elektrostatischer Aufladung nach EN 61340-4-3 und EN 61340-5-1
NACHHALTIGKEIT	
CO2-Fußabdruck	• 8,08 kg Cradle-to-Customer (Berechnungsstand 10/2025)
Recycelte/nachhaltige Materialien	• Zwischensohle, Durchtritthemmung, Verschlusssystem und Einlegesohle teilweise oder vollständig aus recycelten Materialien • Gemäß uvex Schadstoffverbotsliste frei von schädlichen Substanzen
ZUBEHÖR/ ERSATZTEILE	
Klimakomfortfußbett	• 9579 7-0
BOA® Ersatzkit	• 6564000

Semi-orthopädische Fußbetten	tune-up • low: 95284 • medium: 95285 • high: 95286	SECOSOL® COMPLETE+ • low: 94790 • medium: 94791 • high: 94792